

汉克大功率高压风机 供应污水曝气高压风泵

产品名称	汉克大功率高压风机 供应污水曝气高压风泵
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	1898.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 420 2D2B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

汉克大功率高压风机 供应污水曝气高压风泵

高压风泵的使用注意事项

- 1、汉克风机在使用中可能会产生高温，应避免碰触外壳，防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随汉克风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。
- 3、汉克风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保汉克风机之寿命，若在管路封闭下运转，汉克风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，最好使用空气阀切换方式运作。
- 4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在汉克风机进入汉克风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。
- 5、应定期清理汉克风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，最终引发故障。
- 6、轴承、油封及消音等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。
- 7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。

曝气旋涡风机性能特点：1. 超静音型,无噪音：

马达直接运转，在通过加上一体式的销音设施，改进了高压风机噪音大的现象，从而达到静音的效果。2. 可靠性高当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压比；轴承运转温度低；润滑油寿命长；免保养。3. 安装容易

配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。4.

无油无污染 叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。5. 最高品质 经过20年的专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到最高品质要求，运用标准 ip54 ， F 级马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。6. 50HZ 60HZ 均可用，

无论您的产品是出口至欧美的使用 60Hz, 高电压的国家，还是中东，非洲等使用 50Hz 电压的国家及地区，汉克高压风机均能达到要求，功能产齐全，让您无后顾之忧！