

山东渗透板设备服务完善利润丰厚

产品名称	山东渗透板设备服务完善利润丰厚
公司名称	宁津县航信保温机械设备有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	航信:1 航信:2 山东德州:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区（全付）（注册地址）
联系电话	15863898268

产品详情

山东渗透板设备服务完善利润丰厚

山东渗透板设备服务完善利润丰厚

山东渗透板设备服务完善利润丰厚

山东航信公司生产的生产水泥发泡保温板模具能够满足以下要求：使用更加便捷，提高效率，强度高、不易变形、平整度高、拆卸方便、湿水后不腐蚀、经久耐用、使用年限长等条件，我公司是水泥发泡保温板模具专业厂家，水泥发泡保温板模具可根据贵方规格要求用钢板定制加工。日后还可废品利用。咨询电话：15863898268（手机同微信号）

山东新型匀质板设备 全自动匀质保温板设备

防火匀质板设备自动化程度高，用工少，产能高，同时减少了投资者对设备巨大投入，

匀质板设备主要功能：本产品保温隔热层以2-8cm厚的XPS挤塑匀质板或硬质聚氨酯发泡板为例，保温层导热系数 $<0.029w/(m^2k)$ ，吸水率 $<1\%(v/v)$ ，抗压强度：250Kpa,透湿系数: 2.0Ng(m.s.pa)，防火性能达到B1级标准

匀质保温板可以用于屋面保温，在保温材料领域中，匀质保温板的保温效果优良，匀质板厂家为您介绍施工工艺。

施工开始之前，施工单位应检查施工材料和设备，确保其性能良好，可以进行施工。匀质板屋面保温施工的第一步是进行基层清理，也就是将屋面上的浮灰和油污去掉，剔除出现松动和风化的基层，表面凸起大于10cm时都要剔除。

接下来就是正式开始匀质板屋面施工。在基层清理验收合格以后，工人需在屋面上铺设匀质防火保温板，厚度为130mm，按照先细部，后大面积的顺序进行，每块保温板的周边都要做好不小于15×5的缺口。

施工中为确保粘贴牢固，需使用专用胶进行粘贴，施工中选用的专用胶要求保水性好，粘着效果优，抗渗透性强，抗裂性优异，施工简单，保证施工品质和现场清洁干燥。专用胶涂抹完成后，确保其完全牢固粘贴匀质保温板，可进行工程验收

航信新一代防火板设备、匀质防火板设备不但达到了A1级防火和节能要求标准，而且产品超轻超薄，大程度的节约了公摊面积，施工简便快捷，缩短施工周期，降低了成本。

目前墙体保温已被广泛重视，建筑墙体实行节能保温已列入我国的一项基本国策，建筑保温材料在全国实行强制性的认证制度，当前外保温市场需求大，经济效益好，是一个全民都看好的投资项目，抓住机遇就等于抓住财富，宁津航信与合作伙伴一起，实现共同的财富梦想。