

渗透板设备建筑保温一体化

产品名称	渗透板设备建筑保温一体化
公司名称	宁津县航信保温机械设备有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	航信:1 航信:2 山东德州:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区（仝付）（注册地址）
联系电话	15863898268

产品详情

渗透板设备建筑保温一体化

渗透板设备建筑保温一体化

渗透板设备建筑保温一体化

山东航信全自动化生产线，领先行业新技术，淘汰落后旧模式，彻底改变盈利观。发展绿色、低碳、智能经济，创建科技含量高、产品质量好、资源消耗少、经济效益好的创新型企业。优势：经济效益好、投资回报快、设备安装、维护极其方便，生产流程实现高度自动化，资源消耗少且需求低，成本经济利润丰厚，轻松工作、劳动力需求少，生产环境安静，无振动、无废料。咨询电话：15863898268（手机同微信号）

当前，国家A1级防火标准保温板设备又有了新兴的纳米材料，气凝胶保温板设备。气凝胶是是A1级防火、疏水、无机材料。

设备特点

保温板设备

1. 一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板、无机玻璃钢保温鸡舍板。
2. 该机采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产中不需要2~3万元的塑料托板架子投资，设备自动化程度高。大大降低了生产工人的劳动强度。3—5人每天可生产700平方米，比传统的手工模式省人工40%

3.玻璃钢的厚度可随意调整（从2mm—50mm）平整度物差0.001mm。

4.产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。

设备的整体设计理念：根据配方和生产工艺流程设计为自动化生产线。为了尽量避免人为误差，保温板设备采用自动化控制来将配方工艺固化到电脑程序里面，工艺固定完善，配方固化从源头上保障了质量的可靠性、一致性、稳定性。使整个配方和工艺过程智能化。