

各种钢格网批量销售 钢板网规格 售价 型号

产品名称	各种钢格网批量销售 钢板网规格 售价 型号
公司名称	四川红蜀蓉金属制造有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
联系电话	13708047834

产品详情

通常钢格网是采用计算机自动控制的高压电阻焊机制造,机械手自动将扭绞方钢横放在均匀排列的扁钢上,通过强大的电焊功率1600KVA和液压力1000KN将扭绞钢挤压入扁钢内,从而得到焊点坚固,稳定性和强度极高的高品质产品。质量达到中国YB4001-1991、YB/T4001-1998标准,也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM (MBG531-88) 等标准生产。

第一种,是采用侧立的扁钢按照一定的间距排列并和垂直的扭绞方钢(横杆)进行交叉焊接成矩形空格的一种钢铁制品;焊接方式现今有两种,一种为压焊,一种为手工焊。

第二种,是全部采用侧立的扁钢开槽正交对插焊接而成的;多为手工焊接。

第三种,则被称之为“穿插钢格网”-两条相交差的扁铁一条中间位置打孔另一条则是相对位置两边开槽,焊接点仅存在于边缘,此种焊接方式只能为手工焊!

在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用,如发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造船厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂及桥梁工程、市政工程项目等。

特点:

具有重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用等优点。

成都钢格板

的作用发挥功效能力起决于安

装过程的是否安装要求，成都钢格板就是焊接规格注意事项的要求：

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、成都钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、成都钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、成都钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

只有确保了钢格板焊接规格，在使用和安装成都钢格板的时候，才能更好的发挥成都钢格板的作用。