

# LHCZ-1型自动车辙试验仪

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | LHCZ-1型自动车辙试验仪                  |
| 公司名称 | 献县路腾公路仪器有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 路腾:LHCZ-1<br>LHCZ-1:河北<br>河北:河北 |
| 公司地址 | 沧州西大陈庄工业园区68号                   |
| 联系电话 | 0317-4529039                    |

## 产品详情

### LHCZ-1型自动车辙试验仪（路腾仪器）

主要用于沥青混合料的高温抗车辙能力的测定，也可用于沥青混合料配比设计的辅助性检验。1 本机所用试验方法及各项技术指标均合国家行业标准JTJ052-2000中沥青混合料车辙试验（T0719-2000）试验规程和各项要求。2 恒温箱采用外循环加热方式，温场均匀。3

本机为自动控温、自动计时、时实显示车辙的位移量，并自动记录位移曲线，打印报表。4 试验时同时显示时间与位移、时间与温度变化曲线，为研究沥青混合料车辙特性的科研单位提供实践依据。5 采用绝对温度传感器采集温度，长时间试验无温度漂移（杜绝了一般热电偶温度传感器长时间工作温度漂移对试验数据的影响）。6 温度控制采用PWM调制方式控制，温度稳定性高，确保无过冲。7 采用高精度的A/D（16位）、D/A（16位）模块，确保位移测量及温度控制的精度和分辨率。8

设备应用软件功能强大。主要技术参数：1、碾轮的碾压速度： $42 \pm 1$ 次/分（单程）2、试验小车运动距离： $230 \pm 10$ mm3、碾轮的橡胶硬度（国际标准硬度）： $78 \pm 2$ （60）时碾轮与试模的接触压强： $0.7 \pm 0.05$ Mpa4、试模尺寸： $300 \times 300 \times 50$ （mm）5、位移的测量范围： $0 \sim 30$ mm6、位移的测量精度：小于0.01mm7、车辙的试验时间： $60 \sim 240$ min8、恒温箱的控制范围（可任意设定）：室温 $\sim 80$ ，控制精度 $\pm 0.3$  9、电源电压380V，50Hz，3KW

沥青延伸仪、沥青针入度仪、沥青软化点仪、沥青闪点仪、沥青粘度计、远红外线测温仪、离心式抽提仪、沥青脆点仪、沥青含水量测定仪、沥青混合料拌和机、马歇尔稳定度仪、马歇尔电动击实仪、恒温水浴、防水卷材不透水仪、沥青试模、沥青薄膜烘箱、防水卷材拉力试验机、防水卷材冲片机、防水卷材测厚仪、电动砂当量试验仪、沥青混合料最大理论密度仪、沥青溶剂回收仪、低温弯折仪、低温柔度仪、抗穿孔性仪、电动铺砂仪、卷材釉砖真空吸水仪、沥青稠度仪、沥青含腊量测定仪、沥青抗劈裂夹具、燃烧法沥青含量测定仪、车辙试样成型机、自动车辙试验机等。沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名，公司经过多年来研发产品以达上百种，主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、

试验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。

沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.ljh-18.com/> 联系人：刘军海 电话：0317-4529039 13582474339 QQ：1144250535