

## 假草坪围挡护栏施工要求（图）

产品名称	假草坪围挡护栏施工要求（图）
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:BX 型号:ER-10 产地:青岛市南区
公司地址	boxiangyuan@boxiangyuan.com
联系电话	0532-86065009 15866828542

## 产品详情

假草坪围挡护栏施工要求（图）。草丝的密度。可以从两个角度评价：第一，从草坪背面看草丝针数，每米草丝的针数越多越好；第二，从草坪背面看行距，即草丝的行间距，行距越密越好。详细的可以看威腾人工草坪草丝密度测量。

草丝纤维 草坪的成品是由纤维丝构成的，纤维丝的主要成分有聚乙烯、尼龙、聚丙烯等。前两者比后者柔软，价格要高一些。但是，如果太软，草丝难以立起（这里指运动草），球的反弹能力低，现阶段第六代人造草坪使用聚乙烯和聚丙烯居多。纤维丝的评价指标有两个：草纤度和纤维直径。常见的运动草丝的有5700、7600、8800和9450及11500,也就是说草丝草纤度越高质量越好，每簇草丝的根数越多草丝越精细，质量越好。现阶段人造草皮场地使用的比较多的是9450,使用年限长，质量保证高。纤维的直径用 $\mu\text{m}$ 来计算，一般在50-150 $\mu\text{m}$ 之间。纤维直径越大越好，直径大给人的感觉是草丝厚实，耐磨损，纤维的直径小的往往不耐磨。纤维丝的指标一般很难测量，因此国际足联一般采用纤维重量的指标。

完成后检查有无不牢固地方，标示线是否呈直线。五、划线工程完成后，进行铺砂工作。人造草上用专用石英砂铺装机有外向内铺设，使砂粒均匀落下。铺设完成后需检查用量是否充足，不足处及时填补。铺装中发现有其它杂质要及时清理铺。铺装石英砂及场地须保持干燥，利于石砂流动铺装。六、石英砂铺装完成后，铺洒橡胶粒。方法与石英砂一致，注意均匀，厚度一致。"隰县仿真草坪施工机械选择：经纬仪1台/水平仪1台/播撒机1台/草皮清扫车1台/裁线器2台/粘缝机2台/划线器2台/草皮梳理机1台。人造草坪挤出单丝和裂膜网状丝的优缺点目前单丝的厚度在0.15mm~0.2mm，网状丝厚度不超过0.11mm,第二代LSP最高厚度0.20mm。差别在减小但是基于网状丝厚度不够的生产现状，业界普遍认为单丝草的耐用性高于网状丝。网状丝最大的优点是对填充物的包容性好，单丝草填充物相对流动性强。网状丝较粗，丝丝相连，使用时相对位移小，稳定性好，脚感稳定；单丝草草丝独立，长期使用会发生位移，进而降低场地的运动性能。"

纤维质量 同单位长度质量越大的草丝越好。草丝纤维磅重以纤度为单位，用Dtex表示定义为每10000米纤维的质量为1克则称之为1Dtex.草丝纤维磅重越大则草丝越粗壮，草丝纤维磅重越大则抗磨损能力越强

，草苗纤维磅重越大则使用寿命越长。但由于草苗纤维磅重越大则造价越高，根据运动者的年龄段、使用频率选择适合的草苗磅重，大型运动场地建议选用11000Dtex以上的磅重的草丝织造的草坪。 5. 其他方面 人造草坪是用来运动体验或者是来美化生活环境的，因此最重要的脚感和色泽质量是考虑的第一要素，劣质人造草皮颜色往往会灼伤观看者的眼睛。如果是运动草坪要考虑运动员在上面跑的感觉，球感--球在上面运行的轨迹是否符合比赛的要求。"