

BKFR-35 220V壁挂式防爆空调

产品名称	BKFR-35 220V壁挂式防爆空调
公司名称	温州腾轩防爆电器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:腾轩 型号:BKFR-35 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村捷达路1号
联系电话	13262360187 18968760357

产品详情

BKFR-35 220V壁挂式防爆空调适用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境1区（室内机）、2区场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
- 3、适用于T1~T4组温度组别；
- 4、有温度要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度；
- 5、广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

*要求 C请注明；

BKFR-35 220V壁挂式防爆空调主要技术参数

注：1.防爆空调以上参数仅供参考，具体数据以产品铭牌或相关产品说明书为准；

2.防爆空调因公司发展需要，产品在不断更新，如有更改，恕不另行通知。

BKFR-35 220V壁挂式防爆空调产品特点：

- 1、主要是在国内外品牌机的基础上采用特殊的工艺处理方法和制造方法进行防爆处理，保证空调机满足防爆要求；
- 2、分体壁挂式空调按功能分为：单冷型和冷暖型；

- 3、制冷、制热性能稳定、可靠，使用寿命长；
- 4、采用LED或液晶显示，便于操作；
- 5、结构紧凑，外形美观大方。

选型指南

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.4、GB3836.8、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC60079-11、IEC60079-15、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN60079-11、EN60079-15

防爆标志：Exde[ib Gb]nC BT4 Gc、Exde[ib Gb]nC CT4 Gc

壁挂式防爆空调主要是在普通空调的基础上，对室外机和室内机分别进行防爆处理，具体如下：1.5P防爆空调壁挂式

室外机：主要是采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分、压缩机、室外风机、保护系统、散热系统、制冷系统进行防爆处理，其外形尺寸相同，其安装方式也与普通挂式空调室外机相同。

室内机：主要采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分解体后，重新进行防爆设计、制造处理，形成独立的防爆控制箱，并实现手动控制功能，其挂机外形尺寸与普通挂式室内机的外形尺寸相同，其安装方式也与普通挂式室内机相同。但防爆室内机增加了一个挂式安装的防爆控制箱，其外形尺寸见技术参数。

防爆室内机和室外机采用了多种防爆处理结构，弱电控制部分采用了本安型防爆电路。

注意事项

防爆空调按性能可分为单冷和冷暖两种，牌子分别为：美的防爆空调、格力防爆空调。按结构形式可分为防爆窗机、分体防爆挂式空调、分体防爆柜式空调三种；

防爆空调是在优质名牌空调的基础上，按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

可根据用户要求选择空调品牌，如美的、格力、三菱等；

管路连接和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

防爆控制箱中已配置电源开关；

可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；

所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；

压缩机:采用日立、东芝、三菱、大金等知名品牌，一体化设计，蒸发器自清洁功能，温度数码数字显示屏，大直径，不等距风叶，风量大，噪音低。

产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；

钢管或电缆布线。

运输及售后说明

- 1、物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）
- 2、此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。
- 3、至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司将在三个工作日之内上门维修或退换。