# YZF-2A型水泥安定性压蒸釜

| | |
|---|---|
| 产品名称 | YZF-2A型水泥安定性压蒸釜 |
| 公司名称 | 献县路腾公路仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 路腾:YZF-2A<br>YZF-2A:河北<br>河北:河北 |
| 公司地址 | 沧州西大陈庄工业园区68号 |
| 联系电话 | 0317-4529039 |

# 产品详情

YZF-2A型水泥安定性压蒸釜 (路腾仪器)

是根据中国建筑材料科学研究院水泥所物理所提供的技术的技术参数和有关资料及GB750水泥压蒸釜安定性试验方法，是我公司自行研发的新一代水泥物检仪器，整个釜体采用了优质材料制造，能耐高温、高压，饱和水蒸气，锅身上装有两组加热器(600W和1200W)锅盖上装有压力表，安全阀和放汽阀，配有温度和压力的自动调节控制系统，本仪器具有性能稳定、运行可靠、耐酸抗腐、安全防爆、造型美观、使用维修方便加热器寿命长等特点

YZF-2A型压蒸釜主要用于有关水泥厂、科研单位、大专院校、建工等部门用来测定含氧化镁高的水泥压蒸釜安定性试验，研究钢渣水泥，水泥水化及其他需要做高温高压饱和水蒸气的材料试验等。

主要技术参数1、 釜体内径：160mm 2、 釜体容积：0.0085m三次方 3、 最大工作压力：不大于2.5MPa 4、 标准升压时间：60－120分钟锅内压力升至2.0MPa(相当釜内体温为216°C) 5、 安全阀开启压力2.0－2.3MPa，范围内可调 6、 压力自动控制的波动范围：不大于±0.05MPa 7、 额定工作电力：220V 8、 蒸馏水加入量：1000ml 9、 净重：150Kg

压蒸釜装箱单YZF-2A型压蒸釜是根据中国建筑材料科学研究院水泥所物理所提供的技术的技术参数和有关资料及GB750水泥压蒸釜安定性试验方法，是沧州献县路腾公路仪器有限公司自行研发的新一代水泥物检仪器，整个釜体采用了优质材料制造，能耐高温、高压，饱和水蒸气，锅身上装有两组加热器(600W和1200W)锅盖上装有压力表，安全阀和放汽阀，配有温度和压力的自动调节控制系统，本仪器具有性能稳定、运行可靠、耐酸抗腐、安全防爆、造型美观、使用维修方便加热器寿命长等特点

水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、雷氏沸煮箱、水泥电动抗折机、砂浆稠度仪、水泥抗压夹具、水泥负压筛析仪、水泥比长仪、水泥标准养护箱、砂浆凝结时间测定仪、水泥胶砂跳桌、勃氏比表面积仪、雷氏夹测定仪、水泥留样筒、水泥试验磨、鄂式粉碎机、盘式研磨机、泥浆比重计、泥浆含沙量、泥浆粘度计、水泥快速养护箱、水泥分层度仪、水泥软练试模、砂浆试模等。

沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。

公司网址:http://www.ljh-18.com　联系人：刘军海 电话：0317-4529039 13582474339
QQ：1144250535