

万兆交换机12万兆光8千兆光纤交换机 网吧无盘

产品名称	万兆交换机12万兆光8千兆光纤交换机 网吧无盘
公司名称	深圳市北静数据通信设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道埔东街25号十层A1003
联系电话	0755-89602971 13713681601

产品详情

项目	S5612
整机交换容量	256Gbps
整机包转发率	180Mpps
MAC容量	32K
端口描述	1个Mini usb型Console口，12个万兆/千兆自适应SFP+光口，8个千兆RJ45电口，支持Reset按钮，一键恢复出厂设置
机箱尺寸mm（宽×深×高）	442.5×315×44
电源	AC：100V-240V，50Hz±10% DC：-36V~-72V
环境要求	工作温/湿度：0 -50 ，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-20 -70 ；5%-95%无凝露
MAC交换功能	支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能
VLAN	支持黑洞MAC表项 支持4K VLAN表项

	支持GVRP
	支持1 : 1和N : 1 VLAN Mapping
	支持QinQ和灵活QinQ功能
STP	支持Private VLAN 支持802.1D (STP)、 802.1W (RSTP)、 802.1S (MSTP)
组播	支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制
IPv6	支持组播流量跨VLAN复制 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2
QoS	支持MLD Snooping 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制
安全特性	支持流量监管与流量整形 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定

支持DHCP Snooping、 DHCP Option 82

支持IEEE 802.1x认证

支持Radius、BDTacacs+认证

可靠性

支持命令行分级保护

支持静态/LACP方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合

支持EAPS、ERPS以太环网保护协议

管理与维护

支持ISSU业务不中断系统升级

支持Console、Telnet、SSH 2.0

支持基于浏览器WEB方式管理

支持SNMP v1/v2/v3

支持TFTP方式的文件上传、下载管理

支持RMON事件历史记录