

政企网核心万兆交换机24万兆光4千兆光纤交换机

产品名称	政企网核心万兆交换机24万兆光4千兆光纤交换机
公司名称	深圳市北静数据通信设备有限公司
价格	6900.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道埔东街25号十层A1003
联系电话	0755-89602971 13713681601

产品详情

产品型号	24-4G
品牌	北静
基本特征	
固定端口	24个万兆SFP+光口，1个1000M RJ45电口
可扩展端口	
Console口	1个
管理以太网口	1个
背板带宽	780Gbps
转发速率	610Mpps
巨型帧	9216 bytes
转发模式	支持store-forward模式和cut-through模式
IPv4/IPv6路由	6k / 8k
MAC地址表	128K
Packet Buffer	9MB
VLAN ID	4K
闪存容量	32MB
内存容量	1GB DDR3 SDRAM
软件规格	
安全特性	IP+MAC+PORT+VLAN 绑定
	ARP检测
	DOS 防护
	端口保护
	IP源端口保护
VLAN	Port based VLAN

	802.1Q VLAN	
	基于IP	
地址表	基于MAC 静态MAC地址表	
风暴控制	动态MAC地址表 广播抑制	
	组播抑制	
	DLF抑制	
流量控制	抑制速率 半双工基于背压式控制	
端口镜像 端口管理	全双工基于PAUSE帧 支持端口的镜像 通用设置	
	端口统计	
	配置端口	
	端口聚合	
服务质量	端口隔离 IEEE 802.1Qau拥塞机制	
IP服务	每端口8个发送队列映射802.1p的8个优先级 Ping检测	
生成树 组播管理 系统管理	DHCP检测 MSTP(802.1s)、STP、RSTP IGMP Snooping 组播报文探测 SNMP v1/v2/v3	
	Console管理	
	TELNET方式	
远程升级	WEB界面 支持通过web实现版本升级	
	支持通过本地进行版本升级	
物理特性 外观尺寸	440mm × 340mm × 44mm	
电源特性 功率	AC : 90V ~ 290V 110W	DC : -38.4V ~ -72V
指示灯	电源指示、系统指示、连接/收发指示	

环境温/湿度

工作温度：0 ° C ~ 50 ° C (0m ~ 1800m) 存储温度：-40 ° C ~ +70 ° C，相对湿度：5%RH ~ 95%RH，非凝露