

全自动二次构造柱泵 二次构造柱细石泵混凝土泵设备

产品名称	全自动二次构造柱泵 二次构造柱细石泵混凝土泵设备
公司名称	任县新瑞机械厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:新瑞 型号:立式二次构造柱泵 尺寸:1600*680*1500
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇穆口村
联系电话	03197580786 15731988808

产品详情

立式二次构造柱泵:

一、泵的启动和停机

- 1、打开电控柜门，将柜内开关置于“合”位
- 2、合上控制电源按钮，接通控制线路，指示灯亮。
- 3、检查电机旋转方向与油泵箭头方向一致。
- 4、启动泵机：按油泵启停按钮，主电机启动观察压力表，听电机运行响声是否正常。

切记：只有当主电机启动正常后才可进行泵送作业。5、泵送主控：缸1点动，缸2点动，反复点动2-3次（注意接近开关距离0.5cm）泵送。6、启动主电机作短时间运转，并观察压力表，是否正常。先泵水，根据管路长短，首先泵0.3—0.5m³清水以润滑管路料斗，混凝土缸泵砂浆。

二、泵送混凝土

当料斗内的砂浆料位还在S管轴线以上时加入混凝土，开始正常泵送，注意加入的混凝土应符合泵送要求。及时清理大骨料防止大直径骨料进入料斗中以免发生堵塞。

三、清洗管路及泵机

清洗管路时应掌握恰当，尽可能使管路中残留混凝土能用于施工现场，本机可采用泵机直接泵水方法来清洗管路

切记！任何情况下都应料缸料斗，输送管清洗干净。

关于图片

本产品图片依照实际机器拍摄,因相机拍摄与实际产品难免有成色误差,一切以实物为准,如有改动恕不另行通知

发货时间：付款后1-3天发货，定制机7-10内发货，特殊情况另行通知。

质量问题：原厂正品，发货前严格检查，如收到货物有问题，24小时内联系我们。 价格问题：厂家直销，实价销售.

关于收货：收到货后，务必在当天确认收货，逾期恶意拖延，视为主动放弃放弃售后服务，以后如有质量问题厂家一律不予理睬

运费说明：所有商品一律出厂价销售，不含运费。