

宝钢60CrMnMoA弹簧钢带 弹簧钢板 冷轧板

产品名称	宝钢60CrMnMoA弹簧钢带 弹簧钢板 冷轧板
公司名称	东莞市德隆金属有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	碳:C : 0.56 ~ 0.64 硅:Si : 0.17 ~ 0.37 锰:Mn : 0.70 ~ 1.00
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区蔡屋建材城D8-9号
联系电话	0769-88002185 13528672678

产品详情

60CrMnMoA弹簧钢产品实拍图

60CrMnMoA弹簧钢概述

特性及适用范围

60CrMnMoA弹簧钢热处理后具有和60CrMnA钢同样的综合力学性能和高的回火稳定性，良好的淬透性。经热处理后具有和60CrMnA钢相同的综合力学性能，此外，不宜具有更好的淬透性，在油中临界淬透直径约为100mm，且无回火脆性倾向。60CrMnMoA弹簧钢主要用于制造车辆、拖拉机工业上负荷较重、应力较大的板簧及直径较大(可达100mm)的螺旋弹簧。

化学成份

碳 C : 0.56 ~ 0.64

硅 Si : 0.17 ~ 0.37

锰 Mn : 0.70 ~ 1.00

硫 S : 0.030

磷 P : 0.030

铬 Cr : 0.70 ~ 0.90

镍 Ni : 0.35

铜 Cu : 0.25

钼 Mo : 0.25 ~ 0.35

力学性能

硬度 : 热轧+热处理, 321HB;冷拉+热处理, 321HB

交货状态

热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。

热轧+热处理, 321HB;冷拉+热处理, 321HB

金相组织

淬火830 ~ 860 ,油冷;回火460 ~ 520 。

电话 ; 15207695967