

透水混凝土增强剂胶结料

产品名称	透水混凝土增强剂胶结料
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:盛世达 型号:透水胶结料 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

产品详情

透水混凝土增强剂*胶结料 138-6411-1639

海绵城市指定供应商，可包工包料，也可以只卖材料

透水混凝土厂家直销,质量保证,专业化透水混凝土施工团队经验足,效果好.放心的选择咨询电话:13864111639 姜 ' R**QQ：2744722973 [诚招全国代理商]

可包工包料，也可以只卖材料，提供技术指导。比传统混凝土更高的强度和耐久性，能够满足结构物理力学性能、使用功能以及使用年限的要求；具有与自然环境的协调性，减轻对地球和生态环境的负荷，实现非再生型资源可循环性使用；具有良好的使用功能，能为人类构筑温和、舒适、便捷的生活环境。性能特点：

- 1、高透水性。
- 2、高承载力。
- 3、良好的装饰效果。
- 4、易维护性。
- 5、抗冻融性。
- 6、耐用性。
- 7、高散热性。

产品热词：透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土 适用范围：

市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）。

到目前为止，用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。

1.水泥透水性混凝土

这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一粒级的粗骨料，不用或少用细骨料配制的无砂、多孔混凝土。该种混凝土一般采用较高强度的水泥，集灰比为3.0-4.0，水灰比为0.3-0.35。混凝土拌合物较干硬，采用加压振动成形，形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有20%左右的连通孔隙，相应的表现密度低于普通混凝土，通常为1 700-2 200 kg/ m³。抗压强度可达15-35 MPa，抗折强度可达3-5 MPa，透水系数为1-15mm/ s。该种透水性混凝土成本低，制作简单，可用于道路铺筑及预制成品应用。但由于含有较多的连通孔隙，其强度及耐磨性、抗冻性是工程应用技术主要指标。

2.高分子透水性混凝土

这是采用单一粒级的粗骨料，以沥青或高分子树脂为胶结材料配制的透水性混凝土。与水泥透水性混凝土相比，该种混凝土强度较高，但成本也高。同时由于有机胶凝材料耐候性较差，在日光大气因素作用下容易老化，其性能受温度影响较大，尤其是温度升高时，容易软化流淌，使透水性受到影响。因此，在保证空隙的前提下，抗老化、热稳定性就是保证质量的关键。

3.烧结透水性制品

以废弃的瓷砖、长石、高岭土、粘土等矿物的粒状物和浆体拌合，压制成坯体，经高温煅烧而成，具有多孔结构的块体材料。该类透水性材料强度高，耐磨性好，耐久性优良，但烧结过程需要消耗能量，成本较高，适用于用量较小的园林、广场、景观道路铺装部位。彩色透水环保地坪又称“多孔混凝土”，由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆，骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，有效解除积水现象，并能高效地消除地面上的油类化合物等环境污染的危害，是维护环境生态平衡的优良铺装材料。