

超高亮通行指示功能：方向指示采用超高亮LED灯设计，指示更醒目；

闯关报警功能：行人未刷卡进入通道，设备报警提示行人刷卡；

逆行报警关闸功能：行人刷卡后逆行，设备报警同时关闸；

防尾随功能：第一人刷卡通行时，第二人不刷卡尾随时报警；

过自行车延时功能：防止闸门打到自行车；

多种控制功能：通过设定，可以将闸机在特殊时段设置为常开模式，满足大量人员通行；

通行方式选择：为满足不同通行要求，可以设为双向刷卡或单向刷卡加自由通行方式；

多种控制功能：可外接按钮、遥控器、条码仪、IC或ID等各种读写设备；

远程控制功能：可通过电脑接RS485卡或TCP转RS485远程控制闸机；

自动复位功能：刷卡后未在规定时间内通过，闸机回位重新锁死取消通行，时间1—60秒。

扩展功能

防冲撞功能：闸门在关闭状态下受外力冲撞，可选择冲撞后不能打开闸杆或能冲撞打开闸杆后自动回位功能。

产品参数 电源:AC220V ± 20%V, 50Hz； 工作环境温度:-40 —70 ； 相对湿度：小于95%，不凝露； 通行速度：40人/分钟（IC卡）； 直流电机：20W/24V； 输入接口：标准开关信号；

通信接口：RS485电器标准通信距离：<1200米；

材质：304不锈钢或316不锈钢；

颜色：不锈钢拉丝或喷塑，颜色任选。

适应场所 办公场所：商务大厦、政府机关等；

科教单位：院校、研究所、图书馆等；

商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等；

休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等

运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等