

单片防火玻璃

产品名称	单片防火玻璃
公司名称	鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:高 密度:12.5-22.5 (g/cm ³) 厚度:5-15 (mm)
公司地址	中国 广东 鹤山市 桃源镇富民工业区8号
联系电话	86 750 8218900/8210019 13702293757

产品详情

莫氏硬度	高	密度	12.5-22.5 (g/cm ³)
厚度	5-15 (mm)	透光率	高
产地	广东江门鹤山	纯度	高
耐热性	好	品牌	恒保
熔点	高	深加工类型	钢化玻璃
颜色	白玻与色玻		

鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司产品目录: 单片防火玻璃

复合防火玻璃

防火窗 防火玻璃门 防火玻璃隔墙

地弹簧防火门 (专利产品)

防火条

防火胶

化学钢化玻璃

钢化玻璃

家私玻璃

电器玻璃

fire resistant glass

single piece fire resistant glass

fire resistant glass door and window

bs 476 fire resistant glass

bs 476 fire resistant glass doors and windows

有国标、英标bs476两个系列

恒保单片防火玻璃是一种具有防火功能、可用于外幕墙、门窗及室内隔断的新型防火玻璃，它是采用化学与物理的方法，对浮法玻璃进行处理而得到的。

性能特点：

1、防火性能

恒保单片火玻璃具有卓越的防火性能，它在高达1000 的火焰冲击下能保持60~150分钟不炸裂，从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延，有利于第一时间发现火情，保证受灾人群有足够长的时间撤离现场，并为救灾工作争取了时间。

2、高强度

恒保单片防火玻璃不单具备卓越的防火功能，而且在强度上更胜一筹，在同样的厚度下，它的强度是浮法玻璃的5-12倍，是钢化玻璃的1.5-3倍。

因此在同样风压的情况下，它能采用较薄的厚度或较大的面积设计，由此增加了通透感并降低了造价。

3、可加工性

单片防火玻璃不仅可以作为单片使用，同时能够通过各种不同的组合及加工方式，在保证防火性能的基础上，获得其它的功能，满足建筑设计的需求。

4、高耐候性

单片防火玻璃完全不受环境条件的影响和束缚，任何气候条件下都能保持通透与明亮。