

工程洗车机施工图纸

产品名称	工程洗车机施工图纸
公司名称	山东天华环保设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天华 型号:TH-100 功率:5.5
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园区
联系电话	13287295551

产品详情

工程洗车机操作流程 工地洗车机洗轮机安装方法 工程洗车机技术参数

惊爆价！2016年底大促销，天华工程洗车机优惠进行到底，降价不降质，欢迎来电咨询：132 8729 5551

现在建筑行业发展很快，而建筑工地的对城市环境的污染也越来越大，尤其是扬尘污染，很多城市都要求工地、煤矿、电厂等扬尘污染大的企业使用工程洗车机，对进出车辆的车轮、底盘以及车身进行清洗工作，控制污染源，所以现在建筑公司使用工程洗车机的频率越来越大，但是选择一个质优价廉的工程洗车机很重要。市场上工程洗车机鱼龙混杂，质量不过关，很多小作坊冒充我“天华”品牌，对于冒充我公司品牌的我们将联合工商行政部门进行严厉处罚！

技术参数

TH-100T型

长×宽×高 2500×3700×1200mm

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动、手动

冲洗压力 3-4kg/cm²

电源 三相380v 50hz

功率 5.5KW

耗水量 循环用水

洗车速度 1-2分钟

启动方式 机械感应

排泥方式 直排、人工排

重型洗车机尺寸可根据您的要求定制，长度分为4米、6米、8米、10米等。

洗轮机制造流程，完全符合重达150吨的车辆顺利通过，达到自动清洗的效果

产品介绍：

山东天华专业洗轮机制造厂家，现推出多款洗轮机，可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。

洗轮机操作：

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

山东天华工地洗轮机产品质量信得过，型号齐全，可加工定制，满足您的多方位需求。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。天华工地洗轮机一年质保终生维修，因为专注所以专业，天华专业生产工地洗轮机十余年，如果您有洗轮机相关的问题，欢迎您电话咨询，我们将竭诚为您服务，一次的选择终生的朋友！天华工地洗轮机全国招商加盟中，咨询热线：132 8729 5551