

铁板圆孔冲孔板 白色烤漆货架展示架冲孔网板

产品名称	铁板圆孔冲孔板 白色烤漆货架展示架冲孔网板
公司名称	广州市占兴筛网制造有限公司
价格	77.00/米
规格参数	品牌:穗安 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路1115号105
联系电话	13556127775 13725274144

产品详情

购买冲孔网必须了解的知识

一、板材选择

您在选用板材的时候最好要同时考虑到需求应用和产品成本这两个方面，比如说您想减少板材的厚度就只能通过使用价格稍高的合金做材质。板材的硬度和强度也决定着孔的大小和排列方式。并且您应该了解到通常使用的板材要比特殊的要求更为容易接受。我们可以为您提供的板材种类包括:不锈钢板、碳钢板、锌板、镀锌板、铝板、黄铜板、铝合金板、橡胶板、木板、铝镁合金板、镍板、纤维板、PVC板和pp板、塑料板等等。

二、孔型的种类

圆孔、方孔、长圆孔、三角孔、鱼鳞孔、菱形孔、椭圆形、六边形、长条孔、十字孔、八字孔、五角星孔、桥型孔等。

三、冲孔网的详细参数

1、孔径：

一般来说孔径应该大于或者等于板材的厚度即要符合最小孔径原理。您要求的孔径与板材的厚度越接近，则加工的难度越大，加工费也就越高。在某些材质中，孔径能够做到小于板材厚度。安平畅通冲孔网厂制作的孔径最小可以达到0.08mm。如果你还有什么特殊的要求可以向我们提出来，我们经验丰富的模具师会尽可能的以最合理的价格去满足您的需求。

2、孔间距

中心距是一个孔的中心到另外一个与它相临近的最近的一个孔的中心之间的距离。中心距是

用来表示孔的间隔的一种方式，另外一种就是开孔率。这两种表示方式的实质意义是一样的。所以您只需要确定它们当中的一个。

3、孔的排列方式

(1) 60° 错排

60° 梅花排列以其天然的高强度和宽泛的开孔率以及引人注目的外观成为最受欢迎的一种选择。

(2) 45° 错排

和前者相比,45° 梅花排列给人们提供了另外一种选择。

(3) 直排

另外一种圆孔的排列方式就是直排，直排也可以有各种各样的孔和开孔率，但它是圆孔系列中抗压性最差的一种。

(4) 方孔

方孔相对于圆孔给人们提供了更大的开孔率，但是抗压性比较低。因此更适合用于对产品的可视性要求较高的场所。所以它广泛的被用于商店的装饰台和机器的防护罩。

(5) 长圆孔

错排的长圆孔主要用于固体的筛选。

(6) 长圆孔（直排）

直排的长圆孔主要应用于震动筛和过滤。

(7) 六边形孔

六边形孔可以最大程度的提高开孔率。

4、开孔率

显然，与孔径和孔型相对应的就是开孔率了。开孔率是指孔的面积占板的总面积的比率，它可以用百分比来表示。您必须注意冲孔设备的压力能够导致板材的变形，而且是开孔率越大，板材的变形也就越明显，尤其是四个角没有留边的情况。这种变形能够通过我们车间一种特殊机器的加工而被整平，因此对于整平的特殊要求您也需要认真考虑后向我们提出。

5、留边

留边是指板材边缘的不冲孔区域。典型的孔板是长边需要留边。如果您有特殊的要求，您需要给我们提供四个边的尺寸。由于制作生产的原因可能会影响边缘。如果与您的要求不合适，我们会在征得您的同意下提供相类似的产品。

6、公差

冲孔制品在厚度、边距、开孔率、平整度等都允许有一定的公差。和其他产品的制作工艺一样，对公差要求的严格程度越高，其对应的生产成本也就越高。因此您需要确定您的产品的具体公差，以便您得到满意的产品。