VCI-309气相防锈粉末的使用方法

产品名称	VCI-309气相防锈粉末的使用方法
公司名称	青岛金盾防锈材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城阳街道城子社区居委会北100米
联系电话	86-053258972899 13969811358

产品详情

青岛金盾防锈材料139-369-11358-王经理气相防锈粉是一种适用于有遮盖及封闭空间内金属防锈的气相防锈粉末，粉末气化后，以分子形式吸附在金属表面，并形成气相保护层，能够有效的防止金属表面锈蚀。具有优异的气化、扩散和吸附性能，特别适用于汽配、军工、五金、电子等深孔、细长管、曲折及缝隙等难以触及的金属表面防锈。防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落，能够对其他防锈产品无法处理的区域，达到较好的防锈效果

一、产品特点：1. 具有优异的气相和接触防锈性能，防锈期可长达5年以上；

2.可干湿两用：

（1）干用可做成气相防锈粉末包：用于军工枪械、管道、罐体、容器等防锈，也可以做成粉末袋，作为防锈辅助剂，用于军工、电子、汽配、机械设备等产品的防锈。规格：5g/袋 10g/袋 20g/袋或是根据客户要求制作。

（2）湿用：溶于水后，做成高浓度防锈液或是低浓度防锈液，将需要防锈的产品浸泡喷涂，达到防锈目的。具体勾兑比例可根据防锈期来制定.

3. 封闭空间打开后再封闭，仍具有防护功能； 4.使用普通包装袋时，无需更换防锈袋，可直接添加防锈粉末包至包装袋内，达到防锈目的，省工、省时、节约成本且环保无毒。

二、使用方法：

1、用低压的空气软管或喷洒器均匀喷洒，不要偏于一面；操作完成后密封腔体；

2、以粉末状态使用困难时，可装在纱布或通风良好的纸箱内，再放于防锈对象表面；

3、气相防锈粒子比重大于空气，最好将防锈粉末袋放于被防锈物的上方；

4、使用量一般为100g/立方米;，防锈粒子散发距离为30cm之内。

5、也可以做成粉末袋，作为防锈辅助剂，用于电子、汽配、机械设备等产品的防锈

三、使用注意事项：

1. 使用散装粉末时，用低压空气软管或喷洒器喷洒，要注意均匀喷洒。

2.远离明火等火源。

3.确保包装后的相对密封性。

四、适用范围：

1.压缩机、涡轮机、筒形结构、管道、储罐、锅炉及热交换器等内表面的防锈；2.液压试验后的设备、闭路加热及冷却系统内表面的防锈；3.各种军工产品；

4.各种电动工具、量具、刃具；机械零部件、医疗机械、精密仪器、铸铁件、航空部件；

5.轴承、离合器、电机、阀门；

五、产品的存储：

储存于阴凉避光干燥处，远离明火源，水源。请勿直接接触地面。保质期两年。