

# 深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w

产品名称	深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:利雄 型号:SZSW8151 产地:江苏常州
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

## 产品详情

[深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w 适用场所：](#)

- [1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；](#)
- [2、适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；](#)
- [3、适用于IIA、IIB、IIC类爆作性气体环境；](#)
- [4、T1-T6组温度组别；](#)
- [5、适用于防护等级较高、潮湿的场所。](#)

[深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w产品特点：](#)

- [1、冷锻散热器，横截面呈空心圆柱形，增大散热面积；](#)
- [2、多重散热：冷锻散热器、电器散热腔、光源腔散热器；](#)
- [3、电器散热腔主要是多重散热作用，由于热量向上，则冷锻散热器中散出的热气通过该散热腔进一步散出；其次，内部放置有变压器，该散热器也可起到散发变压器产生的热量；](#)
- [4、钢化透明件就是相当于发光的灯泡；](#)
- [5、光源腔散热器：现有技术中没有的，主要是用于散发钢化透明件散出的热量；](#)
- [6、后盖：主要用于断电、开盖断电；后盖与电气散热腔分体式安装，开盖断电装置由上、下装置组成；](#)

上部分安装在后盖内部，扣式连接；首先将上部分的三个凸起对应后盖的三个缺口，然后旋转上部分，三个凸起进入卡槽，从而卡入后盖中；现有技术是扭簧固定的，但扭簧固定既难安装又难取出。

7、开盖断电装置下部分与电器散热腔也与上述连接方式相同，都是扣式；断电装置通过触点接触则通电，分离则断电。

深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m< span="">m<sup>2</sup>导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

LED光源：70W-120W

灯具重量：6.2Kg

尺寸：220\*301mm

深圳尚为 SEVA SZSW8151防爆LED工作灯 100w