

XHHW/PVC, 电力缆, CT级

产品名称	XHHW/PVC, 电力缆, CT级
公司名称	北京北自南瑞电气设备有限公司
价格	.99/米
规格参数	埃因 (AEIN) :UL认证 XHHW:见详情 上海:见详情
公司地址	北京市丰台区潘家庙路9号院14号楼一层102
联系电话	13681886808 13681886808

产品详情

XHHW/PVC, 电力缆, CT级

应用及描述

XHHW/PVC线缆敷设于导管或其他国家电气规范 (NEC) 的规定认证的管道中, 用于服务, 馈线和分支电路配线。此线缆耐日光, 用于温度不超过90 °C潮湿/干燥的环境中, 额定电压为600伏。

标准及认证

UL 44 - 热固性材料绝缘线缆.UL 1685 - UL CT 火焰暴露试验.UL 1581 - UL 火焰暴露试验 (VW-1)IEEE 383 (IEEE 1202/FT4 (2/0 AWG及以上)火焰测试(70,000 Btu/hr 垂直托盘燃烧测试).ICEA S-95-658 (NEMA WC70)

电缆结构

导体: 单芯铜导体, 多股镀锡退火铜, 遵循ASTM B3, ASTM B8 B类绝缘:

阻燃, 耐磨, 耐热, 防潮交联聚乙烯(FRXLPE)护套: 阻燃, 防潮, 耐日光聚氯乙烯颜色: 黑色, 其他可选

电缆参数线规股数标称绝缘厚度MM标称护套厚度TINCH#MM标称电缆外径MM标称电缆重量KG/KM

3/0	19		
4/0	19		
250	37		
350	37		
500	37		
750	61		
1000	61		