

美国杜邦PA66 101L BKB009黑色耐磨

产品名称	美国杜邦PA66 101L BKB009黑色耐磨
公司名称	东莞市畅之翔塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:101L BKB009 规格:25kg/包
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Y栋6号
联系电话	13925702778 13672224351

产品详情

101L BKB009性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位		
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527	88	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]		
	断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	16	%		
	拉伸模量	ASTM D638/ISO 527	3050	kg/cm ² (MPa)[Lb/in ²]		
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%		
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%		
	弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178	2800	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in		
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in		
	洛氏硬度	ASTM D785				
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
		Charpy)冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	4	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
			-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	3.7	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

物性性能	比重 (密度)	23 (无缺口)	D256/ISO 179)ft · lb/in		
)	ASTM	203	kg · cm/cm(J/M		
		-30 (无缺口)	D256/ISO 179)ft · lb/in		
)	ASTM	134	kg · cm/cm(J/M		
热性能	成型收缩率		D256/ISO 179)ft · lb/in		
			ASTM	1.14			
			D792/ISO 1183				
			ASTM D955		%		
热性能	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM		g/10min		
			D1238/ISO 1133				
		220 /10kg	ASTM		g/10min		
			D1238/ISO 1133				
热性能	吸水率	23 /24H	ASTM		%		
			D570/ISO 62				
		热变形温度 退火	ASTM	200	()		
			D648/ISO 75				
热性能	热变形温度	未退火	ASTM	70	()		
			D648/ISO 75				
		维卡软化点	ASTM		()		
			D1525/ISO R306				
热性能	熔点		-	262	()		
		燃烧性 (率)		UL94	V-2		
			线性膨胀系数		ASTM		mm/mm.
					D696/ISO 11359		
电气性能	介电常数			100HZ	ASTM		
				D150/IEC 60250			
		1MHZ	ASTM				
			D150/IEC 60250				
电气性能	体积电阻率		ASTM		.cm		
			D257/IEC 60093				
		表面电阻率		ASTM			
				D257/IEC 60093			
耐电弧性			ASTM				
			D495/IEC 60112				
	加工条件	干燥条件	加工温度	射嘴			
				料筒前段			
料筒中段							
料筒后段							
加工条件	熔体温度	模具温度	压力	注塑压力	Mpa		
				保压压力	Mpa		
				背压	Mpa		
				螺杆转速	rpm		
其他	备注	颜色	特性	用途	PA66,注射成型		

