

航信专业生产匀质保温板设备质量有保证

产品名称	航信专业生产匀质保温板设备质量有保证
公司名称	宁津县航信保温机械设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	航信:1 台:2 山东德州:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区（全付）（注册地址）
联系电话	15863898268

产品详情

航信专业生产匀质保温板设备质量有保证

航信专业生产匀质保温板设备质量有保证

航信专业生产匀质保温板设备质量有保证

宁津航信是生产新型复合保温板设备,新型复合保温板生产线,珍珠岩保温板设备,水泥发泡保温板设备,立模保温板设备,轻质隔墙板设备,FS隔墙板设备与机械加工的大中型企业现已形成生产、销售、安装、服务为一体的一条龙服务的企业。我公司位于山东省德州市宁津县工业园,总占地面积1200多平米。我厂由以前单一机械加工改为生产成套生产线。

咨询电话:158 6389 8268 (手机同微信号)

1) 节能环保方面:

环保:建材复合轻质保温墙板(以下简称复合墙板)所使用的原料100%不含对人体有害物质,满足GB6566-2010标准。节能:复合墙板面板是由植物纤维、水泥、粉煤灰或硅酸钙板材料组成,芯板由聚苯颗粒混凝土的蜂窝状结构,热传导系数很低,具有非常好的保温性能,而大多其它墙体材料采用空心结构,空隙中的空气流动加快了热能传递,保温性能低于复合墙板,复合墙板的容重为700kg/m³左右,仅为等同性能墙体材料重量的1/6,在运输环节节约了80%的运输费用。

2) 轻质薄体方面:

复合墙板的容重只有700kg/m³左右,复合墙板每平方米重量仅相当于实心砌体墙体重量的1/6,普通轻质墙体重量的1/2。90mm、100mm、120mm的复合墙板在常规建筑楼板上可以任意间隔房间,不会对

建筑结构产生破坏（要求楼面设计荷载200kg/m²以上）。

3) 防水防潮方面：

复合墙板为纤维增强水泥平板，耐水性能特别突出，实践证明在潮湿环境和潮湿天气里复合墙板在不做任何防水处理的情况下做成水槽内侧不渗露、不起层、不发霉，外侧不结露。复合墙板可应用于厨房、卫生间、地下室、桑拿洗浴间、地下人防工程等潮湿环境。

4) 保温隔热方面：

复合墙板随季节气候的变化而自动调节室内空气水分含量的能力，使温度保持在一个恒温水平的生态效果，符合现代住宅建筑发展潮流。广泛应用于各种组合房屋：低层建筑物、复合公寓、别墅及城市住宅。

轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比，轻十倍以上。比空心砌块轻100kg，框架式连接具有良好的抗震性能。不仅适用于高、低层建筑，也适用于软地质及沙滩，海滩等建筑。**保温隔热：**100mm复合夹芯墙板，保温性能超过厚度240mm砖墙，在确保室外内热环境的条件下。大大降低采暖与空调的能耗，是节约能源的最佳选择。

隔音防水：隔音 45dB、防水、防潮、抗冻融均超过国家标准。

环保清洁：材料为粉煤灰和农作物秸秆，这些原料无污染，都属于绿色清洁材料。

高强抗压，经山东权威部门检测，其抗冲击性、抗压性均超过国家标准，有利于起吊、运输、安装等。

质轻抗重：每平方米重量为33公斤，不仅低于各类墙砖，而且低于每平方米60公斤的国家标准，板材强度和硬度均超过了国家标准。**增加面积：**以当前建筑中最常见的确良240mm砖墙为例，若改用100mm墙板，每10米墙至少可增加1平方米使用面积。

表面平整：厚度误差小，加工性好，可据切、钻孔、打洞、大大提高工程质量和档次。

施工快速：安装简单、便于室内灵活分隔。比砌块墙体快10倍以上，可大大缩短工程。

装饰性好：墙板表面平整度好，填缝后可直接刮腻子、贴壁纸、瓷砖及喷涂等。

文明施工：施工环境清洁、改变了国内传统的湿法作业，实现了文明施工。

节能利废：墙体厚度可缩小1/3，利废原料可达到120%，节能65%以上

山东航信公司始终坚持“科技领先，至诚至信，服务客户；以质量求生存，以信誉求顾客，以创新求发展”的经营宗旨，以及高质量、低价格、良好的售后服务赢得了广大用户的信赖与支持，产品畅销各地。