

# 太阳能杀虫灯频振式灭虫灯农用户外诱虫灯

产品名称	太阳能杀虫灯频振式灭虫灯农用户外诱虫灯
公司名称	无锡万佳力合农业发展有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:WJ-TSCD
公司地址	无锡市惠山经济开发区智慧路19-606
联系电话	13915299876

## 产品详情

太阳能杀虫灯WJ-

TSCD性能特点：1、采用频振诱控技术，符合GB/24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯

国家标准。2、触杀虫网采用不锈钢竖网竖立连接，竖丝直径2mm,电网电压：2300±115V，设有电网过留短路保护装置，防止因虫体残余电网短路。3、网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般10mm）

。4、绝缘柱：瞬间耐高温1000摄氏度，耐腐蚀，耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无碳化现象。5、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。6、雨控装置：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，可恢复正常工作。7、时间段控制：根据目标昆虫生活习性规律

，可设定10个时间段。技术参数：1、太阳能电池板组件：采用品牌单晶硅太阳能电池板，功率40Wp（根据当地光辐照强度选配），绝缘性能100，抗风能力60m/s，安装角度40度2、蓄电池：DC12V/24

Ah免维护（每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）规格为165mm×125mm×175mm，重量8

Kg；3、诱集光源：频振灯管(波长320~680nm)，单灯管，使用寿命>50000（小时）4、撞击面积：0.15m<sup>2</sup>5、灯管启辉时间：5s6、灯管功率：15W7、整灯功率：35W8、控制器：具备定时、光控+分时段

控制相结合的功能24V/12V自动识别系统，自耗电<10毫安（空载），消除频闪现象，光源功率采用限流降功率控制，具有防反接、防反充、防过充、防过放、防短路、防雷击、及温度补差保护功能，防尘防水等级等于或大于IP66以上9、灯杆高度：2.8米（高度可根据实际需求定制）10、灯杆材质：选用优质

不锈钢，杆体穿线孔直径不超过5cm，法兰与灯杆连接处有加强筋11、控制面积：50~60亩。