

# 进口水用法兰安全阀品牌

产品名称	进口水用法兰安全阀品牌
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:美国斯克 口径:1-300 形式:活塞式
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

## 产品详情

进口水用法兰安全阀品牌

SRK斯克水用安全阀总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

概述：

进口锅炉水安全阀|进口水用安全阀|水管道安全阀|介质水安全阀|水系统安全阀|热水安全阀|消防水安全阀

美国斯克SRK进口水用安全阀Water system safety valve---适用于工作温度小于300 的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。SRK不锈钢水用安全阀适用于工作温度小于200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。液体介质用安全阀，一般选用微启式弹簧安全阀。美国斯克SRK水用安全阀广泛用于水系统。

进口安全阀选型：

- I 根据安全阀操作压力选择合适公称压力；
- I 根据安全阀操作温度选择合适使用温度范围；
- I 根据计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围；
- I 根据使用介质选择合适安全阀的材质和结构型式；

I 根据安全阀泄放量选择合适的喉径。

产品特征：

技术规范基本设计：API RP 520

测试：API 527

尺寸范围：DN5 ~ DN300

压力等级：1.0 ~ 16.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：水

操作方式：自动 设计特色 阀瓣处设有反冲盘部件

整定压力偏差小，可达  $\pm 3\%$ ；启闭压差小于15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.1 ~ 16.0MPa

进口水用安全阀的选用（方法一）：

确定阀型：安全阀类型的选用

使用条件	建议选用的安全阀类型
------	------------

气体、制冷剂，污染气体	封闭式安全阀
-------------	--------

水蒸汽、高温气体、空气	敞开式安全阀
-------------	--------

高压容器、安全泄放量较大	全启式安全阀
--------------	--------

背压为大气压，背压变化量较小	常规式安全阀
----------------	--------

背压不固定，且变化量较大	背压平衡式安全阀如波纹管安全阀
--------------	-----------------

要求反应迅速	直接作用式安全阀
--------	----------

泄放量、口径、压力都较大，密封要求高	先导式安全阀
--------------------	--------

移动式受振动的受压设备	弹簧式安全阀
-------------	--------

介质温度较高	带散热构件安全阀
--------	----------

2、确定公称压力与压力等级：根据公称压力选用适当的弹簧级别。安全阀一般在公称压力范围内按工

作压力等级以便配备不同刚度的弹簧。

3、确定安全阀的排放量：这是选用安全阀最关键的问题。确定安全阀的规格是为了保证安全阀在窗口超体后，容器内压力不再继续升高，要求安全的排放量必须大于容器的安全泄放量。所以选用安全阀首先要确定安全阀需要的排放面积及其流道直径。

LIP安全阀的选用（方法二）：安全阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，排出部分多余的介质，以防止系统压力继续升高，当系统压力降低到某规定值时，阀门由能自动关闭，从而保证系统正常运行。产品产地：美国

产品品牌：美国斯克《SRK》