

进口油用安全阀油品专用安全阀

产品名称	进口油用安全阀油品专用安全阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 口径:10-600 形式:活塞式
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口油用安全阀，进口油品专用安全阀，进口微启式安全阀图

SRK斯克油用安全阀总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

概述：

进口油用安全阀|进口SRK高温油用安全阀|SRK全启式油用安全阀|SRK波纹管油用安全阀|进口SRK导热油用安全阀|SRK不锈钢油用安全阀

进口油用安全阀是一种用于石油，煤油，原油，重油介质的压力管道及容器作为超压保护装置，采用不锈钢成形波纹管，保证介质零外漏，又可平衡安全阀出口的背压，保证整定压力的准确性。

进口油用安全阀是指用于油品储罐，压力容器和油品管道上的安全阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的油品压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。

Oil safety valve is used for oil storage tanks, pressure vessels and oil safety valve on the pipeline, and its opening and closing pieces by the external force is normally closed state, when the equipment or pipeline, the oil pressure increases, exceeds the specified value automatically open to the outside of the system through the media to prevent the discharge piping or equipment within the medium pressure exceeds the set value.

进口安全阀选型：

- I 根据安全阀操作压力选择合适公称压力；
- I 根据安全阀操作温度选择合适使用温度范围；
- I 根据计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围；
- I 根据使用介质选择合适安全阀的材质和结构型式；
- I 根据安全阀泄放量选择合适喉径。进口油用安全阀产品参数：

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12243

测试：GB/T 12242

尺寸范围：DN15 ~ DN300

压力等级：0.05 ~ 6.4MPa

壳体材料：铸钢 (ZG)、不锈钢304\316、哈氏合金、蒙耐而合金

适用介质：气体、液体

操作方式：自动 设计特色 不锈钢成形波纹管设计，保证介质零外漏

平衡安全阀出口的背压，保证整定压力的准确性

整定压力偏差小，可达 $\pm 3\%$ ；

启闭压差小于15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06 ~ 6.4MPa；

调节圈结构，回座压力可调

进口油用安全阀的选用（方法一）：

确定阀型：安全阀类型的选用

使用条件	建议选用的安全阀类型
------	------------

气体、制冷剂，污染气体	封闭式安全阀
-------------	--------

水蒸汽、高温气体、空气	敞开式安全阀
-------------	--------

高压容器、安全泄放量较大 全启式安全阀

背压为大气压，背压变化量较小 常规式安全阀

背压不固定，且变化量较大 背压平衡式安全阀如波纹管安全阀

要求反应迅速 直接作用式安全阀

泄放量、口径、压力都较大，密封要求高 先导式安全阀

移动式受振动的受压设备 弹簧式安全阀

介质温度较高 带散热构件安全阀

2、确定公称压力与压力等级：根据公称压力选用适当的弹簧级别。安全阀一般在公称压力范围内按工作压力等级以便配备不同刚度的弹簧。

3、确定安全阀的排放量：这是选用安全阀最关键的问题。确定安全阀的规格是为了保证安全阀在窗口超体后，容器内压力不再继续升高，要求安全的排放量必须大于容器的安全泄放量。所以选用安全阀首先要确定安全阀需要的排放面积及其流道直径。

LIP安全阀的选用（方法二）：安全阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，排出部分多余的介质，以防止系统压力继续升高，当系统压力降低到某规定值时，阀门由能自动关闭，从而保证系统正常运行。本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

产品产地：美国

产品品牌：美国斯克《SRK》