

聚氯乙烯胶泥产品特点，应用范围，施工方法

产品名称	聚氯乙烯胶泥产品特点，应用范围，施工方法
公司名称	衡水策友工程橡胶有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:策友 型号:25/袋 产地:河北省衡水市桃城区河沿镇北沼村东厂房
公司地址	河北省衡水市桃城区河沿镇北沼村东厂房
联系电话	0318-4559529 13373087897

产品详情

聚氯乙烯胶泥

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料

分类：按适温性可分为耐温型和低温型

产品特点：

聚氯乙烯胶泥（塑料胶泥），是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

应用范围：

适用于各种新旧混凝土屋面板、公路路面，墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、

构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，、防腐蚀的作用。

施工方法：

- 1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，最高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。

熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
聚氯乙烯胶泥

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。

如有购买意向，欢迎来电咨询：联系人：万海宁 联系方式：13373087897
QQ：616831902

微信号：13373087897

欢迎各位领导来电咨询，衡水策友工程橡胶有限公司主营：注浆管，橡胶止水带，遇水膨胀止水条，止水环，遇水膨胀止水胶，双组份聚硫密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，橡胶支座，桥梁支座，桥梁伸缩缝