

数显式推拉力计-瑞士宝月DS2-50拉力测量仪

产品名称	数显式推拉力计-瑞士宝月DS2-50拉力测量仪
公司名称	宝月机械（东莞）有限公司
价格	2.00/台
规格参数	输出接口:可与PC机通过USB标准接口连接 显示:数字显示,读数方便,测试精确度高 精度:±0.2%F.S, ±1位
公司地址	东莞市大岭山镇农场社区顺发北街32号一楼
联系电话	0769-83060603 13423232210

产品详情

宝月机械（东莞）有限公司 为瑞士宝月中国分公司。

瑞士宝月中国分公司地址：

东莞分公司一：东莞市大岭山镇顺发北路32号

东莞分公司二：东莞市长安镇厦岗社区江南西路3号

广州分公司三：广州市番禺区大石街石南路一路一号

宝月（瑞士）推拉力计DS2系列 适用于电子电器、轻工纺织、建筑五金、打火机及点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷测试。如：在化妆品行业中用于头发断裂力的测试；在包装行业中用于测量胶带、薄膜等包装材料的强度等。

- 1.手持设计，体积小，操作简单，并可结合各种夹具使用；
- 2.数字显示，读数方便，测试精确度高；
- 3.峰值保持功能和连续荷重指示自由切换；
- 4.牛顿,公斤,磅力单位切换；

5.上下限报警；

规格：

- 1、测量单位：N，Kgf（gf），1bf（ozf）
- 2、显示：四位LCD
- 3、可测量值：峰值或当前值
- 4、采样率：1000次/秒
- 5、严禁超载使用：超过110%F.S时会伴随声光报警

（LCD整体闪灯，蜂鸣器不停的鸣叫报警），

如果超过200%F.S会造成传感器的永久性损坏。

- 6、A/D转换器：16-bit type
- 7、处理器：8-bit CPU
- 8、精度： $\pm 0.2\%F.S$ ， ± 1 位
- 9、操作温度：-20~40
- 10、电源：内置6节AAA型Ni/MH可充电电池，亦可使用外接AC适配器供电
- 11、输出接口：USB，可与PC机通过USB标准接口连接
- 12、重量：约420g
- 13、包括：操作说明书、检验证书、6件配件、AC适配器和携带箱

型号及规格说明：

型号	测量范围	显示值	最小读值
DS2-2N	0~2N (0~200gf)	2.000N (200.0gf)	0.001N (0.1gf)
DS2-5N	0~5N (0~500gf)	5.000N (500.0gf)	0.001N (0.1gf)
DS2-10N	0~10N (0~1Kgf)	10.00N (1.000Kgf)	0.01N (0.001Kgf)
DS2-20N	0~20N (0~2Kgf)	20.00N (2.000Kgf)	0.01N (0.001Kgf)
DS2-50N	0~50N (0~5Kgf)	50.00N (5.000Kgf)	0.01N (0.001Kgf)
DS2-100N	0~100N (0~10Kgf)	100.0N (10.00Kgf)	0.1N (0.01Kgf)
DS2-200N	0~200N (0~20Kgf)	200.0N (20.00Kgf)	0.1N (0.01Kgf)
DS2-500N	0~500N (0~50Kgf)	500.0N (50.00Kgf)	0.1N (0.01Kgf)
DS2-1000N	0~1000N (0~100Kgf)	1000N (100.0Kgf)	1N (0.1Kgf)

DS2-2N和DS2-5N的测量单位是gf、N、ozf

产品参考图：