

探谷TGRCW-1018超强混凝土防水材料

产品名称	探谷TGRCW-1018超强混凝土防水材料
公司名称	武汉市重信融亨新材料科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:探谷Tangull 型号:TGRCW-1018 产地:武汉
公司地址	武汉市青山区三十街坊（冶金大道6号）32幢108-6号房
联系电话	18971498291

产品详情

TGRCW-1018

探谷TGRCW-1018超强混凝土防水材料

产品说明

探谷TGRCW-1018超强混凝土防水材料是一种无色、无味、无毒的高科技、环保、深层渗透型的混凝土防水材料。

推荐用途

高速公路混凝土路面、高铁桥面防水工程；

地下人防工程、隧道、地下停车场、等地下工程防水渗漏处理；

混凝土建筑物的内、外墙，地下室及地面防水层等的防水防潮；

水池等特种结构的构筑物防渗漏工程；

水利工程挡水墙、港口码头、坝体、边坡、船闸等防水、防渗；

公园台阶、人行道等地方的防潮、防霉。

产品特性

能增强混凝土致密度；

能有效防污、防腐、防尘、抗氯离子；

能抑制藻类、霉菌类生长；

能延长混凝土寿命。

物理特性

外观 无色透明

理论涂布率 单道涂层8-10m²/Kg(实际涂布率视底材平整度、疏松度而定)储存有效期 12个月

干燥时间 表干 实干

25 时 1h 6h

(干燥时间会随环境温湿度的不同而变化)

表面处理条件

1、涂装工程应在墙体基层处理完成并验收合格后进行

2、在涂装前应确认底材含水率 < 10%，为保证漆的光泽均匀，基层平整度最好控制在 ± 2mm/2m以内。墙体表面应平整整洁，无浮灰、油污等。

3、施工时空气温度不低于5℃，相对湿度小于85%，基材温度高于露点温度3℃以上，该环境参数应该在施工作业点附件检测。

施工方法

喷涂、刷涂、滚涂

贮存

必须按照国际规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温及阳光直射，远离火源。保持密闭。在5-35℃的环境中，保质期为1年。

装卸

小心装卸。

包装规格

20公斤/桶。

根据当地需要，在不同的国家可能有不同的包装规格。

健康和安全

请注意包装容器上的警告标识。

在通风良好的条件下使用；溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利

武汉市重信融亨新材料科技有限公司

咨询销售服务电话：张经理18502797851

李经理15335837661

赵经理18971498291