

化工厂防爆灯BHY 防爆洁净荧光灯产地

产品名称	化工厂防爆灯BHY 防爆洁净荧光灯产地
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 防爆标志:ExedIICT5 尺寸:1370x225x135
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

化工厂防爆灯BHY 防爆洁净荧光灯产地

一样好的产品不止来源于生产商，还有就是你如何使用的，是不是在正常环境下使用，如果是超出防爆洁净荧光灯所能承受的范围，那么这会大大缩短它的寿命。那么究竟该如何来保护好防爆洁净荧光灯呢？

1. [防爆洁净荧光灯](#)在设备前,应查看洁净灯的技术参数与运用条件是不是相符。
2. 防爆洁净荧光灯接地设备应牢靠接地。
3. 设备时应保证接线结实牢靠，以防在运用过程中因接触不良发生过热或火花。
4. 无论选用何种布线方法，电缆有必要经过引进设备接至接线端子，接好线后将密封圈压紧，保证防爆功用。
5. 防爆洁净荧光灯应定时保护与修理，在设备和修理时，"禁止带电开盖！"。

6. [防爆洁净荧光灯](#)

密封圈（垫）应定时查看，若发现密封圈（垫）老化，应及替换，以保证防爆功用。（本公司供给的塑料压紧螺母仅做商品过渡配件运用,用户在实际运用时应替换为适宜的金属压紧螺母或管接头）。

在使用的过程中应定期检查防爆洁净荧光灯是否是正常工作。

硕宝防爆官网<http://www.sobaoex.com>，这里有更详细的资料供你参考。

防爆洁净荧光灯分为单管、双管、三管、应急等，瓦数有20W、30W、40W,适合在一些粉尘比较大的工厂使用。灯管内壁上涂有荧光粉，两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线，使荧光粉发出柔和的可见光

化工厂防爆灯BHY 防爆洁净荧光灯产地技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

额定电压：AC220V50Hz

防爆标志：ExedIICT5

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入电缆外径：ϕ8~ ϕ14mm

引入口装置：G3/4” [1]

光源类型：T8led灯管

额定功率：1×20W/1×28W/1×36W/1×40W

2×20W/2×28W/2×36W/2×40W

3×20W/3×28W/3×36W/3×40W

（可加装应急功能）

乐清市硕宝防爆科技有限公司是一家工业照明电器为主导，集制造、研发、销售、服务等功能于一体的科技型企业。主要产品有led防爆灯，防爆LED灯，防爆洁净荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆荧光灯，防爆电子镇流器，防爆标志灯，防爆应急灯，防爆视孔灯，防爆电器，防爆配件,防爆风机，防爆配电箱，防爆操作柱，防爆断路器，防爆开关，防爆按钮等产品。广泛应用于石油、化工、天然气、医药、电力、煤矿、冶金、铁路、公路、公安、航天、船舶、军事工业和大型化工企业等行业。

硕宝防爆的质量目标：力争产品的合格率达到100%，用户满意率达到100%。

防爆荧光灯系列：防爆荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯；单管，双管，三管

led防爆灯：SBD85led防爆灯，BAD85防爆LED灯，SBD110集成LED防爆灯，KHD110防爆灯，CCD97免维护led防爆灯，功率20-200w，有圆形也有方形，有颗粒也有集成，欢迎咨询。

防爆电子镇流器：型号：YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL、YK40-2DFL

YK20-2XDFL、YK20-2 × 2DFL

YK40-2XDFL , YK40-2 × 2DFL、

YK28-T5、YK18-1DFL、

YK18DFx2CS, YK20DFx2CS

YK36DFx2CS, YK40DFx2CS

FBDZ20-1DFL、FBDZ40-1DFL、

YZ-20E , YZ-30E , YZ-40E , FBDZ-20E , FBDZ-30E , FBDZ-40E

防爆灯系列：防爆标志灯，防爆应急灯，防爆视孔灯，防爆声光报警器

防爆其它产品：防爆轴流风机，防爆接线盒，防爆穿线盒，防爆断路器，防爆操作柱，防爆配电箱，防爆控制箱。

硕宝防爆“专业防爆，安全可靠”

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>