

# 洁净车间防爆荧光灯 2x40w防爆洁净荧光灯参数

产品名称	洁净车间防爆荧光灯 2x40w防爆洁净荧光灯参数
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 防爆标志:ExedIICT5 尺寸:1370x225x135
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

### 洁净车间防爆荧光灯 2x40w防爆洁净荧光灯参数

一样好的产品不止来源于生产商，还有就是您如何使用的，是不是在正常环境下使用，如果是超出防爆洁净荧光灯所能承受的范围，那么这会大大缩短它的寿命。那么究竟该如何来保护好防爆洁净荧光灯呢？

1. [防爆洁净荧光灯](#)在设备前,应查看洁净灯的技术参数与运用条件是不是相符。
2. 防爆洁净荧光灯接地设备应牢靠接地。
3. 设备时应保证接线结实牢靠，以防在运用过程中因接触不良发生过热或火花。
4. 无论选用何种布线方法，电缆有必要经过引进设备接至接线端子，接好线后将密封圈压紧，保证防爆功用。
5. 防爆洁净荧光灯应定时保护与修理，在设备和修理时，“禁止带电开盖！”。

#### 6. [防爆洁净荧光灯](#)

密封圈（垫）应定时查看，若发现密封圈（垫）老化，应及替换，以保证防爆功用。（本公司供给的塑料压紧螺母仅做商品过渡配件运用,用户在实际运用时应替换为适宜的金属压紧螺母或管接头）。

在使用的过程中应定期检查防爆洁净荧光灯是否是正常工作。

硕宝防爆官网<http://www.sobaoex.com>，这里有更详细的资料供你参考。

防爆洁净荧光灯分为单管、双管、三管、应急等，瓦数有20W、30W、40W,适合在一些粉尘比较大的工厂使用。灯管内壁上涂有荧光粉，两个灯丝之间的气体导电时洁净车间防爆荧光灯

2x40w防爆洁净荧光灯参数技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

额定电压：AC220V50Hz

防爆标志：ExedIICT5

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入电缆外径： $\phi 8 \sim \phi 14\text{mm}$

引入口装置：G3/4" [1]

光源类型：T8led灯管

额定功率：1 × 20W/1 × 28W/1 × 36W/1 × 40W

2 × 20W/2 × 28W/2 × 36W/2 × 40W

3 × 20W/3 × 28W/3 × 36W/3 × 40W

(可加装应急功能)

洁净车间防爆荧光灯 2x40w防爆洁净荧光灯参数特点：

- 1.外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，但请注明。透明罩采用聚碳酸酯模压成形。
- 2.整体结构采用密封结构，具有较强的防水，防尘能力。
- 3.该灯具可根据要求配装应急装置，应急装置由应急控制器和镍电池组两部分组成，应急控制器具有过充电和过放电保护功能。
- 4.内装的灯管可根据要求选用单脚瞬时启动灯管和双脚普通T8灯管，但需要配置相应的镇流器。如需双脚普通灯管敬请注明。
5. 型采用外露式螺栓紧固，密封性能可靠。透明罩配有专用压框。
6. 型嵌入式结构，透明件采用平板钢化玻璃，产品外露部分较少，?可有效地节约厂房的高度。
7. 型采用中心锁扣装置，透明罩采用特有的内法兰设计，并且同?壳体压紧方式采用内藏式结构，检修

时通过专用工具就能方便开启灯具。

8. 防爆洁净荧光灯安装方式：吸顶式和嵌入式。

9. 内装的灯管可根据要求选用单脚瞬时启动灯管和双脚普通T8灯管，但需要配置相应的镇流器。防爆洁净荧光灯如需双脚普通灯管敬请注明。

订货须知：

1. 选型一：按照产品型号说明逐条选择，例如：需要 型吸顶式安装，T8双脚灯管 $36 \times 2$ ，则产品型号为BJY36 $\times$ 3配T8双脚灯管的代码为13408， 型吸顶式代码为13402，则整套灯具的代码为13408?13402

乐清市硕宝防爆科技有限公司是一家工业照明电器为主导，集制造、研发、销售、服务等功能于一体的科技型企业。主要产品有led防爆灯，防爆LED灯，防爆洁净荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆荧光灯，防爆电子镇流器，防爆标志灯，防爆应急灯，防爆视孔灯，防爆电器，防爆配件,防爆风机，防爆配电箱，防爆操作柱，防爆断路器，防爆开关，防爆按钮等产品。广泛应用于石油、化工、天然气、医药、电力、煤矿、冶金、铁路、公路、公安、航天、船舶、军事工业和大型化工企业等行业。

硕宝防爆的质量目标：力争产品的合格率达到100%，用户满意率达到100%。

防爆荧光灯系列：防爆荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯；单管，双管，三管

led防爆灯：SBD85led防爆灯，BAD85防爆LED灯，SBD110集成LED防爆灯，KHD110防爆灯，CCD97免维护led防爆灯，功率20-200w，有圆形也有方形，有颗粒也有集成，欢迎咨询。

防爆电子镇流器：型号：YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL、YK40-2DFL

YK20-2XDFL、YK20-2 $\times$ 2DFL

YK40-2XDFL，YK40-2 $\times$ 2DFL、

YK28-T5、YK18-1DFL、

YK18DFx2CS, YK20DFx2CS

YK36DFx2CS, YK40DFx2CS

FBDZ20-1DFL、FBDZ40-1DFL、

YZ-20E，YZ-30E，YZ-40E，FBDZ-20E，FBDZ-30E，FBDZ-40E

防爆灯系列：防爆标志灯，防爆应急灯，防爆视孔灯，防爆声光报警器

防爆其它产品：防爆轴流风机，防爆接线盒，防爆穿线盒，防爆断路器，防爆操作柱，防爆配电箱，防爆控制箱。

硕宝防爆“专业防爆，安全可靠”

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>