

# 四川环氧防静电地坪 成都电子厂环氧树脂防静电地坪

产品名称	四川环氧防静电地坪 成都电子厂环氧树脂防静电地坪
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

## 产品详情

四川成都晶坤环氧防静电地坪 成都电子厂环氧树脂防静电地坪

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 5.0mm

表面形态：自流平镗面、滚涂型、亮光型

使用年限：1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上

地坪特性：能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

适用范围：

电子、计算机生产及包装区； 电讯、电子、计算机控制中心； 放置弹药、火药场所。

施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镗刀将其均匀涂布一至二道； 铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理； 防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 防静电面漆：防静电自流平面漆一道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9$ ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温时开放时间需适度延长）