

四川成都环氧树脂玻纤防腐地坪工程(图)

产品名称	四川成都环氧树脂玻纤防腐地坪工程(图)
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

产品详情

四川成都晶坤环氧树脂玻纤防腐地坪

次用镟刀平铺自流平面层

干燥时间h表干 2实干 24 简要说明：产品用途：产品用途要求加强抗压拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟。如化工、冶金厂、电镀厂、发电厂、制药厂、PCB线路板厂、造纸厂、五金厂、印染厂等 产品特性： 1.抗拉伸性好，不龟裂、不脱落
2.耐强酸、碱、盐及各种油类物质腐蚀 3.防尘、防水、表面耐磨损、耐重压、抗冲击
施工工序： 原地面处理：对所施工地坪进行全面打磨、修补、除尘； 底涂：用镟刀涂装调配好的底涂粘接层； 参考用量 $0.15 \sim 0.3 \text{ kg} / \text{m}^2$
玻纤层：待底涂层固化，将玻纤布铺于底涂之上，然后把调配好的材料涂刷于玻纤布上，使其渗透、固化与底涂粘接一体； 中 层：
待玻纤层固化,打磨、除尘再将调配好的中涂腻子层用镟刀涂装于玻纤层之上。
面 层：检查中层若无异常现象再 抗压强度 kgf/cm^2 1000 抗拉强度 kgf/cm^2 400
抗曲强度 kgf/cm^2 500 硬度H4附着力级 2 耐冲击性 Kg.cm^50 耐水性60天无变化
耐磨性1000g/1000转失重g 0.3 耐 H_2SO_4 ,50%30天无变化 耐 NaOH ,50%30天无变化
耐120#汽油、润滑油180天无变化