

# 防爆动力箱壳体 BXMD箱体300 500

产品名称	防爆动力箱壳体 BXMD箱体300 500
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

## 产品详情

防爆动力箱壳体

防爆照明配电箱结构特点

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；
- 4.本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

5.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

7.可选择壁挂式和落地式等

防爆照明配电箱不管是在室内还是在室外都是可以使用的。

防爆照明配电箱这款产品有什么样的特性呢？

实际上，防爆照明配电箱内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功用。除此之外，防爆照明配电箱全部推出新式优化的设计方案及操作安排，结构紧凑合理、防爆照明配电箱的通用性非常的好、而且在进行操作的时候也非常的活络以及便当、使用的手感相当的顺畅。

防爆动力配电箱结构特点：

1.防爆动力配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.防爆动力配电箱设计精良，安全易用。

3.防爆动力配电箱一般都是非标定制，具体箱体图纸可由客户或厂家提供。4.防爆动力配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等。

6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

8. 符合GB3836-2000、IEC60079, GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。

#### 防爆配电柜产品特点

1. 本产品为隔爆型，分隔爆型主腔和接线腔，采用优质SS304不锈钢板折弯焊接成形，具有外形美观、耐腐蚀，抗静电耐冲击等优良性能。内装断路器及信号灯元件。
2. 盖板上设有专用操纵机构，可实现全封闭操作。产品在恶劣环境下也可正常操作。
3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
4. 钢管或电缆布线均可。
5. 可根据用户要求特制。
6. 材质，经裁剪、车铣，抛焊等工艺而成，外形美观，防强腐蚀；
7. 内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；
8. 具有过载、短路保护功能；
9. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

10. 可根据用户要求特制，如加装电泳保护器、电流表、电压表等；

11. 钢管或电缆布线。