

## 200 300防爆空箱 现货供应批发

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 200 300防爆空箱 现货供应批发            |
| 公司名称 | 温州诚安防爆电器有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:诚安防爆<br>型号:BXMD<br>产地:浙江乐清 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇西西工业园                   |
| 联系电话 | 0577-27773887 15867772150     |

## 产品详情

200 300防爆空箱

防爆照明动力配电箱的安装与使用

- 1、安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
- 2、安装及维修前必须切断前级电源；
- 3、进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 4、密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；
- 5、维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6、配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7、非专业人员严禁开盖维修、检查。

安全是一个永远说不完的话题，也是一个永远值得我们时刻铭记于心的话题。

## 适用范围

防爆照明（动力）配电箱—1区、2区危险场所。

## 性能特点

—铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观。

—内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件。

—具有过载、短路保护功能。

—模块结构，各种回路可根据需要自由组装。

—可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；外壳配挂锁手柄。

—钢管或电缆布线。

## 说明:

1:公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

2:因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

3:请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。

工作人员在使用防爆控制箱配电箱

之前,应该要把一些准备工作做好,才能保证设备可以在工作中更好的发挥作用,诚安防爆配电箱生产厂家告诉大家,在使用这种设备之前,工作人员应该要对设备进行检查,这项工作是非常重要的,因为任何设备在被长期使用之后,都会出现一些故障问题,工作人员如果能够把大部分问题甚至是所有问题都在工作之前解决掉,那么防爆配电箱在工作的时候就会更加的平稳可靠,也不容易出现故障,

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；

2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。

3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，防爆电器设备分为二类：使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。

5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求特制。

7、防爆标志：Exde BT4/ExdIIBT4