

优质离心玻璃棉板，A级防火玻璃棉板高品质玻璃棉板

产品名称	优质离心玻璃棉板，A级防火玻璃棉板高品质玻璃棉板
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	规格:1200*600
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

产品详情

销售一部：冯晓凤经理（女士）0316—5738883/18733666321 销售二部：刘立群经理（女士）0316—5738886/18733668567 销售三部：臧燕超经理（先生）0316—5738885/18630678166

玻璃棉是由石灰、石英粉等矿物质在熔炉中熔化后，经高速离心或喷制，拉制而成的直径在6微米以下的人造无机纤维，再经成型设备制成各种制品。主要产品有：玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡、玻璃棉条四大系列。该产品具有导热系数低，容重小，化学性能稳定，不老化，不燃等一系列优点。它的施工性能好，便于切割加工，无现场损失，不产生有害气体，长期使用性能不变。适用于建筑、化工、石油、电力、制冷、船舶、航空等诸多领域保温、隔热、吸音材料之用。

技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	μm	4-6	GB/T13350-92
容重	Kg/m ³	10-96	GB/T13350-92
导热系数(常温)	W/m.k	0.030-0.044	GB/T13350-92
不燃性		A	GB/T13350-92
憎水性	%	> 98	JISA9512-79
使用温度		-120 400	

产品介绍：高温玻璃棉保温材料是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。应用：被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或抹面材

。保温效率高：高温玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。轻质：轻质的高温玻璃棉安装极为方便，施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。不会碎裂、拉长：均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，因此不必担心在固定处一钉孔位置，常见的保温材料受到振动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。化学性能：高温玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。

憎水性：高温玻璃棉由细长玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变(保温材料具有，憎水性并不表示保温材料不吸水，而是表示其吸收的水分的可排出能力)。