

# 天津工地洗轮机天津建筑工地洗车机天津雾炮机

产品名称	天津工地洗轮机天津建筑工地洗车机天津雾炮机
公司名称	天津市东丽区科业芳机械设备销售中心
价格	6500.00/台
规格参数	电源:380V 50HZ/460V 60HZ 型号:SF-22 工作压力:0.5Mpa/5kg/cm2
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E1-103 (经营场所)
联系电话	15659484917

## 产品详情

天津工地洗轮机天津建筑工地洗车机天津雾炮机

陈经理 18810211156

基坑滚轴式洗轮机

型号：SFXLJ-13

机器尺寸（长×宽×高）：2250×4500×1000cm

清洗方式：滚轴动力旋转车轮

清洗选择：自动/手动/遥控 冲洗压力：3-4kg/cm2

使用电源：三相380V、50HZ、20KW

水源供给：DN25 耗水量 循环用水 洗车速度：60辆/小时

启动方式：机械感应

控制系统：欧姆龙可编程控制器

(5)

型号：SFXLJ-58

设备尺寸 2250 (L) × 3600 (W) × 1200 (H)

使用车辆及载重量 100T以下的工程车及运输车

喷嘴数量 116个

设备重量 700kg

启动方式机械感应式/车辆自行

冲洗压力 3-4kg/cm<sup>2</sup>;

冲洗时间 60s/辆

设备功率 5.5KW

配给电源三相 380V 50Hz

控制选择自动/遥控

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水

枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自

动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、

煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

技术参数：

十方环保清洗设备有限公司作为新型环保清洗设备公司，凭借其创新节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势。

其主要优势表现在以下三个方面：

- 1.方便高效；
- 2.省时省力；
- 3.节约环保。

陈经理：18810211156 微信\QQ：1228636791

洗轮机一般用于各类建筑工地、道路施工现场、垃圾填埋厂、钢铁厂、发电厂、煤矿、煤炭堆场、矿业工场、水泥制品厂、高档住宅小区等地方，因为在这些地方都有

各类工程车辆进出所以就需要洗轮机去清洗，从而达到无粉尘、无污染的效果。洗轮机的使用大大改善了城市的道路环境，减少建筑扬尘的污染。是老百姓及社会对环保的需求，

符合可持续发展观。对于洗轮机、洗车平台的使用，随着我国建筑施工工地逐年增多，工程车辆对建筑垃圾的运输使环境造成了不同程度的污染，为了响应国家减少大气污染，

美化城市环境的号召，在施工工地等场所安装建筑工地洗轮机，清洗建筑运输车辆的轮胎及盘底，使工程运输车辆干净上路，工程车辆冲洗平台的使用是尤为重要的。