

X43W-150LB(Ti)钛旋塞阀 供应批发

产品名称	X43W-150LB(Ti)钛旋塞阀 供应批发
公司名称	上海盛秋阀门制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号3层3299室-4
联系电话	021-51645825 13255806383

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[通用阀门](#)-->[钛阀门](#)-->[钛旋塞阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

[通用阀门](#)

[钛旋塞阀](#)

[X43W-150LB\(Ti\)](#)

[X43W-150LB\(Ti\)钛旋塞阀](#)

12

[上一个：旋启式钛止回阀](#) [下一个：哈氏合金针型阀](#)

[产品介绍](#)

营销市场

联系我们

X43W-150LB(Ti)钛旋塞阀是用带通孔的塞体作为启闭件，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作的阀门。塞体多为圆锥体，也有圆柱体，旋塞阀结构简单、启闭迅速、流体阻力小。产品广泛应用于石油、化工、水电、食品、医药、轻纺、造纸、冶炼等工业管道上具有结构简单、启闭迅速、操作省力，维修方便，密封性好等特点。奇众生产的钛旋塞阀主要原材料钛是一种具有高度化学活性的金属。但是，它对许多腐蚀介质都呈现出特别优异的耐腐蚀性。原因是钛和氧有很好的亲和力，极易与氧反应而在其表面生成一层坚固而致密的钝性氧化薄膜。在许多苛刻腐蚀工况介质中，这层氧化薄膜十分稳定，较难溶解，即使遭到破坏，只要有充足的氧，也能自行修复而很快重新生成。X43W-150LB(Ti)钛旋塞阀规格参数 压力等级：PN1.0CLASS150 公称通径：DN15-DN3001/2"-12" 驱动方式：手动、蜗轮、电动 相对应的型号：X43W-10Ti、X43W-150LB(Ti)、X343W-10Ti、X343W-150LB(Ti)、X943W-10Ti、X943W-150LB(Ti)、适用介质：氧化性腐蚀介质。X43W-150LB(Ti)钛旋塞阀技术规范 设计标准：GB/T12240、API599 结构长度：GB/T12221、ASMEB16.10 连接法兰：HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN、NF、JIS 试验标准：JB/T9092、GB/T13927、API598 主体材料 阀体：TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3 旋塞：TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3