

D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀 电法兰蝶阀

产品名称	D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀 电法兰蝶阀
公司名称	上海盛秋阀门制造有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号3层3299室-4
联系电话	021-51645825 13255806383

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[通用阀门](#)-->[钛阀门](#)-->[法兰蜗轮钛蝶阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

[通用阀门](#)

[法兰蜗轮钛蝶阀](#)

[D343H-16Ti](#)

[D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀](#)

13

[上一个：法兰三通钛球阀](#) [下一个：美标对夹钛蝶阀](#)

[产品介绍](#)

营销市场

联系我们

D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀采用的主题材料钛是一种具有高度化学活性的金属。但是，它对许多腐蚀介质都呈现出特别优异的耐腐蚀性。原因是钛和氧有很好的亲和力，极易与氧反应而在其表面生成一层坚固而致密的钝性氧化薄膜。钛蝶阀在大气、淡水、海水、高温水蒸汽中，几乎不腐蚀。D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀适用于流量调节。由于钛蝶阀在管路中的压力损失比较大，大约是闸阀的三倍，因此在选择钛蝶阀时，应充分考虑管路系统受压力损失的影响，还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外，选择弹性阀座的场合还必须考虑高性能四氟（石墨）复合板密封圈在高温下材料所承受工作温度的限制。D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀材料选用时，要充分考虑工况腐蚀介质的工作温度、介质组成成分、各成分浓度、含水量等四个方面。规格参数 压力等级：PN1.0-4.0MpaClass150-300Lb 公称通径：DN50-DN1200"-48" 驱动方式：气动、蜗轮蜗杆、液动、电动 适用介质：氧化性 腐蚀介质。D343H-16Ti法兰蜗轮钛蝶阀技术规范 设计标准：GB/T12238、JB/T8527、MSSSP-68、API609 结构长度：GB/T12221、API6D、ASMEB16.10..... 连接法兰：HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN、NF、JIS 试验标准：JB/T9092、GB/T13927、API598..... 主体材料 阀体：TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3 蝶体：TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3 阀杆：TA1、TA2、TA10、TC4、Gr2、Gr3、Gr5 密封圈：TA1、TA2+PTFE、石墨板

金杯、银杯不如用户口碑，金奖、银奖不如用户夸奖。上海奇众阀门制造有限公司建立整套质量保证检测系统和严格的售后服务管理制度。奇众公司为保证产品质量严厉打击假冒伪劣产品让广大客户买到安全合格放心奇众品牌的产品，我公司引进QID9000数码防伪系统并制作了出厂防伪标签。奇众精神——海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和！