

软支结构密封胶

产品名称	软支结构密封胶
公司名称	重庆永烨胶粘制品有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:欧利雅 型号:斯派克 产地:广东
公司地址	重庆重庆市大渡口区互助工业园区
联系电话	02368935561 15023731861

产品详情

产品简介：

本产品系单组份、中性、室温固化硅酮密封胶。

产品应用：

各种室内装饰填缝密封；各种、玻璃、铝门窗填缝密封；其他许多工业用途。

性能特点：

较好的耐老化、耐候性能；对大部分建筑材料不需用底涂既能产生优越的粘接性。

使用限制：

不宜使用所有会渗出油脂。增塑剂或溶剂的材料表面；不宜用于结霜或潮湿的表面；基材表面温度低于4或超过40 时，不宜施工。

施工指南:

施工前应先做好密封与被粘基材性试验，确认产品与被粘材料粘接良好方可使用。

施工前应用丙酮、异丙醇等专业清洗溶剂彻底清洗待施胶的区域，并在清洗完20分钟后立即施胶。

施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保接口为两面粘结；

在需要保护的部位贴上护面胶，但不可将胶带触及到将要施工表面；

在胶未固化前应立刻修边，以达到美观的结果。

注意事项：

密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；

如眼睛不慎接触到未固化之密封胶，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

置于儿童不宜触及到的地方。

贮存期：

保持原密封状态贮存于干燥、通风、阴凉的场所，且贮存温度不超过27℃，保存期9个月。

运输：非危险品