

山东温湿度计检定装置

产品名称	山东温湿度计检定装置
公司名称	泰安德图自动化仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰安德图 型号:DTSL 温度范围:5~60
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区泰山新闻出版小镇A4区5号楼(凤天路与配天门大街交汇处路西)
联系电话	0538-5050959 15153839709

产品详情

产品概述：

DTSL型温湿度检定箱是用来检测毛发式温湿度表(计)、干湿球温湿度计、数字温湿度表、温湿度变送器等专用设备。装置所有技术指标和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》的要求。

产品特点：

- 1、结构设计科学合理：三面观察视窗、双操作孔设计，采用三面观察窗设计，多观察视角；双操作孔设计，方便调整被检仪表，检定效率高。
- 2、触摸式控制屏：触摸式控制屏，控制界面友好，操作方便、灵活，功能强大，全自动显示各种控制、设置、保护、曲线等参数；可设置定时启动，控制状态可编程，实现长达数天的连续试验。观察用可控照明灯设计。
- 3、温湿度场精确稳定：采用科学精确的干湿气配比方法，速度快、精度高。厚保温层，观察窗五层钢化玻璃，冷量热量不散失，保证了升降温迅速稳定。
- 4、专有微循环技术：采用先进的微循环专有技术，风速小于规程要求，无循环死角，保证箱体内任意点上温场和湿场数据均符合规程要求。
- 5、整体投入式超声波雾化器：加湿系统采用先进的整体投入式超声波雾化器，避免了镶嵌式的渗漏现象，同时具备自动补水功能。湿度控制采用进口电子膨胀阀，通过微控制系统有效控制湿度的排放量，维护方便。
- 6、进口变频双压缩机高效节能，快速降温、除湿。

技术指标：

温度范围及分辨率：5 ~ 60 (内控 - 10 ~ 80)；0.01

湿度范围及分辨率：25%RH ~ 95%Rh; 0.01%RH (20 时)

温度波动度： ± 0.1

温度均匀性： 0.3

湿度波动度： ± 0.8%RH (20 时)

湿度均匀性： 1.0 %RH(20 时)