

# 艾默生开关电源系统PS48600

产品名称	艾默生开关电源系统PS48600
公司名称	深圳市科顺源电气有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:PS48600-3B/2900 容量:600A
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场东座2005
联系电话	0755-26729563 15919811006

## 产品详情

### 1、高频开关电源系统概述

艾默生PS48600-3B/2900通信电源系统可以选用R48-2900U和R48-3200e两种整流模块，其中R48-2900U为标效整流模块，R48-3200e为高效整流模块。系统最多可以配置12个充电模块，PS48600-3B/2900电源系统配置的监控模块的型号为：M522S。

艾默生PS48600-3B/2900通信电源系统可以选用R48-2900U和R48-3200e两种整流模块，其中R48-2900U为标效整流模块，R48-3200e为高效整流模块。系统最多可以配置12个充电模块，PS48600-3B/2900电源系统配置的监控模块的型号为：M522S。

### 2、艾默生DC48V高频开关电源系统PS48600-3B/2900系统的技术参数

#### 交流配电

#### 参数

#### 技术指标

#### 说明

#### 供电方式

三相五线或单相三线

#### 输入电压

85-290Vac

相电压

#### 输入空开

1x100A/3P

X1型，X2型

2x100A/3P,手动切换 X3型

输出空开 2x16A/3P , 3\*16A/1P X2型 , X3型

## 直流配电

### 参数

技术指标	说明
------	----

额定电压	-42~-58Vdc
------	------------

负载总容量	600A
-------	------

电池熔丝	500Ax2
------	--------

输出分路 (共18路)	160Ax3,100Ax2	负载下电,熔丝
-------------	---------------	---------

63Ax2,32x3,10Ax2	负载下点,空开
------------------	---------

63Ax2,32Ax2,10Ax2	电池保护,空开
-------------------	---------

## 整流模块R48-2900U

### 输入特性：

入电压：85~290Vav

输入电网频率：45~65Hz

功率因数：》0.99

### 输出特性：

输出直流电压：-42 ~ -58V

输出电流：0 ~ 60A

额定效率：》92%

最大输出功率：2900W

## 监控模块M500F

### 告警功能：

监控单元能对系统故障进行声光报警，同时能上报到后台主机

历史告警记录存储200条，并具有案件操作记录功能

有8路辅助告警继电器输出

告警时间，时间可控