

销售 BOPP无声胶带,低噪音胶带

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 销售 BOPP无声胶带,低噪音胶带 |
| 公司名称 | 深圳市新玮盛胶粘制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道马山头社区第三工业区29栋B二楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13128880579 |

产品详情

BOPP无声胶带,低噪音胶带

产品特点

TFT-

LCD液晶屏幕显示器业(撕除偏光膜上之PET,PE保护膜)保护膜专用胶带，用于LCM贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送. 并把偏光片上的保护膜撕掉. 具良好的黏性及离型力

依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。 LCD-TFT偏光片撕膜、 TFT-LCD偏光片剥离保护膜、 偏

光片揭保护膜、 LCD偏光片、 背光源剥离保护膜、 偏光片剥离保护膜、（ LCM贴压偏光片时,把偏光片传

送到液晶压贴盘上,起到传送，）

常用规格： 18mm*300m、 24mm*300m、 25mm*300m、

20mm*200m、 50mm*200m、 25mm*500m、 24mm*500m】

方便取下液晶面板上贴附的保护膜专门设计的胶带，主要用于撕手机模组,模块,MP4,GPS导航仪的显示屏上偏光片的保护膜。

注意事项

建议存放于清洁干燥处。存放温度：4-26摄氏度（40-80华氏度），相对湿度：40%-50%。

详细参数

基材 PET

胶水类型 亚克力胶

总厚度mm 60

适用温度 -20-150

抗拉强度 N/25mm 150

粘着力 N/25mm 5-7

解卷 轻

特性优点 粘性佳，贴服性好，抗拉强度高，不残胶

宽度和长度 按照客户指定要求来分切

适用范围

方便取下液晶面板上贴附的保护膜专门设计的胶带，主要用于撕手机模组,模块,MP4,GPS导航仪的显示屏上偏光片的保护膜。

注意事项

建议存放于清洁干燥处。存放温度：4-26摄氏度（40-80华氏度），相对湿度：40%-50%。

深圳市新玮盛胶粘制品有限公司

手机：13128880579

QQ：272723422

电话：075536315221

传真：075536315221

邮箱：272723422@qq.com

地址：深圳市宝安区公明马山头普京工业园29栋