

供应美国杜邦PA66 70G33L

产品名称	供应美国杜邦PA66 70G33L
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 70G33L:70G33L 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

供应批发塑胶原料PA66美国杜邦70G33HS1-L玻纤增强耐热级；

供应平售PA66【70G13HS1-L,70G30HSLR】美国杜邦 加玻纤工程料 ¥00

供应批零PA66|70G13L|70G30L美国杜邦 塑胶原料

供应加玻纤尼龙【70G33L 70G43L】美国杜邦PA66；

供应美国杜邦PA66 74G33J 71G33L 玻纤增强尼龙

供应PA66/80G33L\$ PA66|80G33L ¥ 美国杜邦

供应PA66/84G33L 美国杜邦84G33L厂家

供应加纤耐冲耐磨增韧级PA66/80G33L 美国杜邦

供应PA66 美国杜邦8018增韧级 14%GF

供应PA66 77G33L 77G33L 77G33L工程塑料 美国杜邦

供应增韧级 高耐冲PA66 80G25L 美国杜邦GF25% ¥ 00

供应80G33HS PA66高耐冲 增韧级 美国杜邦GF33% ¥ 00

供应厂价促销耐冲增韧尼龙66 美国杜邦80G25HS GF25% ¥ 00

供应阻燃PA66FR7026V0F ¥ 纯树脂FR7026V0F\$ 美国杜邦 ; ¥ 00

现货批发Pa66+fr7025V0F阻燃纯树脂塑胶粒 美国杜邦 ¥ 00

供应热稳定级PA66德国朗盛0-NC加纤尼龙

供应PA66德国朗盛(拜耳)0 (玻纤增强，热稳定级)；

美国杜邦PA66 70G33L PA66

70G33L，PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。