

# 北京航天科宇高低温自动沥青针入度仪

产品名称	北京航天科宇高低温自动沥青针入度仪
公司名称	北京航天科宇测试仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:航天科宇 型号:SZR-11 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区
联系电话	010-65469689 15011149879

## 产品详情

高低温自动沥青针入度仪使用范围：本仪器是根据中华人民共和国行业标准JTGE20-2011（公路工程沥青及沥青混合料试验规程）中的T0604（沥青针入度试验）规定要求设计的，适用于5-60℃条件下的沥青针入度的测试。内部压缩机制冷设计，可以在任何时候，通过循环方式保证玻璃皿中恒温到设定值。高低温自动沥青针入度仪特点：1、大屏幕液晶中文显示。2、可以连续试验三次，自动计算试验平均值。3、仪器针杆套件可以通过调节扭在0 - 25mm内上下调节。4、贯入针杆可以上下手动调节。5、可设置试验时间为5秒，15秒，30秒，60秒。6、A级PT100温度传感器测温控温更准确。7、可以保存10组试验数据（掉电保持10年），并可以随时查询打印。8、配置打印机可直接输出。9、带有冷光源照明系统。10、针与连杆易于拆装，方便检查质量。高低温自动沥青针入度仪主要技术指标1、最小分度：位移：0.01mm  
时间：0.1s 温度：0.1℃ 2、最大量程：40mm3、针连杆、砝码、标准针合重：100±0.05g  
150±0.05g4、控温精度：0.1℃ 5、试验皿：金属制，平底状，尺寸为70×45 55×35（mm）6、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于60mm；附放试样皿用三角架一个。7、环境温度：5~40℃ 8、环境湿度：85% 9、电源：AC220V±10%，50HZ10、外形尺寸：330x230x520mm11、重量：7Kg12、针入度：50W 针入度用低温恒温水浴参数：1、低温恒温水浴内部尺寸：500X400X300mm2、环境温度：5~40℃ 3、环境湿度：85% 4、电源：AC220V±10%，50HZ5、外形尺寸：750x640x1300mm6、加热功率：2.0KW7、制冷功率：900W8、控温范围：5~60℃ 9、重量：75Kg 沥青针入度仪功能一览表：

功能型号	显示方式	控制方式	传感器精度	控温范围	数据计算和存储	打印	联网功能
SZR-3	段码液晶	手动	0.05mm	无	无	无	无
SZR-5	段码液晶	自动	0.01mm	无	无	无	可选
SZR-6	段码液晶	自动	0.01mm	常温-25	无	无	可选
SZR-7	段码液晶	自动	0.01mm	25 仅加热	无	有	无
SZR-8	中文图形液晶	自动	0.01mm	25 仅加热	有	无	可选
SZR-9	中文图形液晶	自动	0.01mm	25 仅加热	有	有	无

SZR-10	中文图形液 晶	自动	0.01mm	恒温25 热制冷	加 有	可选	可选
SZR-11	中文图形液 晶	自动	0.01mm	恒温0-60 可设定	有	可选	可选

说明：SZR-5以及以上的型号可以选联网版，但同时会失去打印功能。所有型号都可选另配高低温恒温水浴。