

# 氮吹浓缩仪ATR,氮气浓缩装置生产厂家

产品名称	氮吹浓缩仪ATR,氮气浓缩装置生产厂家
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-DCY-LHW 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

## 产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [请不要拿不责任同行相比, 如有买到问题仪器, 我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发, 生产, 销售为核心的仪器企业, 目前热卖销售有集菌仪, 无菌均质器, 固相萃取仪, 氮吹仪, 脂肪测定仪, 干式恒温器, 消化炉, 光化学反应仪, 实验室微波炉等等。

### 产品说明 Product description

水质硫化物-酸化吹气仪NAI-DCY-LHW是我公司根据国家标准: 水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法(碘量法)GB T 16489-1996标准开发生产的。完全满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。该仪器是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。

### 主要特征 Principal character

- 1、采用恒温水浴加热方式, 加热均匀
- 2、手动控制样品架和配气系统的升降
- 3、旋转样品架, 正面安装样品, 操作简单
- 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭

## 5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量

### 技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-DCY-LHW
- 2、样品数：4个
- 3、气体流量计：0-3L/min
- 4、加热方式：自动控温恒温水浴
- 5、加热功率：1000W
- 6、温度范围：室温—99.9
- 7、显示方式：数字显示
- 8、控温精度：±1
- 9、外形尺寸：530 × 390 × 620mm

### 注意事项 Application range

- 1、水质硫化物--酸化吹气仪使用AC220V，50HZ电源，并有良好接地。
- 2、该仪器内部有电加热元件，仪器请远离易燃易爆物品。
- 3、请在通风的环境中使用。
- 4、如该酸化吹气仪的散热风扇故障请勿使用。
- 5、打开电源前，须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水、纯水、离子水。干烧会损坏加热元件。
- 6、氮吹仪停用时请将样品架停在中间的任意位置，不要将样品架停在低位或高位的自动停止位置。