

全自动封边机JP-600GY自动封边机

产品名称	全自动封边机JP-600GY自动封边机
公司名称	广东顺德晶之品机械有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教荔村伦教国际木工机械城22号 三层311（注册地址）
联系电话	18000813040

产品详情

简要说明 刮边装置用于消除由于修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹，使边材上下部分更加光滑整;主要功能有：预铣、涂胶、前后齐头、粗修、精修、仿型跟踪、刮边、抛光、自动升降等功能。可以加装界面喷涂、双托架、清洁毛刷、双送料盘、水平开槽、垂直开槽等机构。

涂胶封边装置通过特殊的结构使封边板材和封边材料涂胶均匀，保证粘合力更加牢固。

齐头装置通过精密的直线导轨运动，采用高频高速电机快速切削等结构，保证切断面平整光滑。精修装置用于修去加工板材封边带上下部分多余的封边材料，采用靠模自动跟踪和高频高速电机等结构，保证修边的板材上下部分的平整光滑。洁。

抛光装置是用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更光滑

配置	Configuration	
参数	Parameter	JP-600GY
总功率	Motor power	16.5KW
外形尺寸	Overall size	6000*900*1600
进给速度	Feed speed	12-20mm/min
板料厚度	Panel thickness	12-60mm
封边带厚度	Edge banding tape thickness	0.4-3mm
板料宽其中之一	Panel width	80mm
工作气压	Working air pressure	0.6Mpa
重量	Weight	2100KG