

# 供应伸缩式长方形铝箔空调内径200软连接

产品名称	供应伸缩式长方形铝箔空调内径200软连接
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	23.00/个
规格参数	昊天机床辅机:各种型号 各种型号:按图纸 河北:按图纸
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

## 产品详情

伸缩帆布袋（帆布软连接）的使用方式也不是单一的，它不但可以横向使用，也可垂直使用。只不过在水平使用时，需要采用撑圈或加金属环固定的工艺。在水平拉伸长度大时，就先选用合适直径的钢圈，并确定合适的钢圈个数，再使得钢圈稳固而均匀地固定在伸缩布袋内或外，这样就提高了帆布软连接的稳定性，也减少了软连接自身的相互摩擦力，延长了使用寿命。然后再用法兰或其它方式，把软连接两端固定在设备的两个连接口上。帆布软连接产品特点：一完全防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制作。连接方式：一两端颈口卡箍连接；二两端法兰用螺丝连接；三一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接。材料：专用布内衬钢丝三防布；内衬钢丝塑胶布；内衬钢丝石棉布；内衬钢丝耐高温布；内衬钢丝阻燃布；内衬钢丝防火布；内衬钢丝防油防水布；内衬钢丝。定货要求：客户必须提供一拉伸后的长度；二收缩后的厚度；三保护件的直径；四护套的zui大外径要求连接方式；五使用环境及材料要求技术说明。一般护套拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十五厘米也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品

此产品已广泛引用于炼钢，铸造，石油，探矿，金属调质等领域。帆布伸缩软连接一种圈支撑的保护套，此种护罩采用多种面料，内有坚硬的丝圈支撑、能在高温500度、低温-40度之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学品，此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，此护罩且可用于众多机械的通风、除尘等。本产品的灵活不但在材料可选，更在于它可以根据的具体要求来确定所需直和长度。耐高温帆布通风软连接产品性能解析：方形通风软连接，通风软连接，耐高温软连接，耐高温通风软连接，具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。负压耐温帆布软连接的联接方式：一，两头领口二，两头法兰三，一头法兰，一头领口型既能防止软连接材料破损，又不会集尘，降低了生产检修成本和检修工作量！帆布软连接材料，帆布软连接是由耐磨加强帆布+冷拉钢丝，直径：100mm以上任意大小，耐温-30度--150度（可根据客户要求加强材质以达到更高温度）工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）具有耐磨、防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色