

# STU-V系列橡胶漆油墨

产品名称	STU-V系列橡胶漆油墨
公司名称	东莞市武藏印刷器材有限公司
价格	.00/KG
规格参数	武藏:武藏 STU-V系列橡胶漆油墨:STU-V系列橡胶漆油墨 日本:日本
公司地址	东莞市大岭山镇南一路261号
联系电话	13689508270

## 产品详情

### 产品说明 内容

STU-V系列油墨类型:油墨属亮光型高级丝网印刷油墨，专用于表面喷涂橡胶漆或手感漆材料的表面印刷，附着力优良，耐水煮。具有清晰明锐的印刷效果。对酒精、油脂、水等具有优良的耐受性。（可加固化剂）。

用 途: 专用于表面喷涂橡胶漆或手感漆材料的表面印刷

特 长: 附着力优良，耐水煮。具有清晰明锐的印刷效果。对酒精、油脂、水等具有优良的耐受性。

使用方法：印前先用清洁素材表面脏污提高附着力性能。

固化剂：在100份的油墨里添加10-40份的PAD专用固化剂，充分搅拌后印刷。

常规性能标示：STU-V油墨各种测试方法及结果。

### 操作警示及注意事项

- 1、稀释剂的选择：JP慢干稀释剂。
- 2、网版可选用350目 / 英寸以下的耐溶剂型网版。
- 3、印刷时油墨的调配方法：STU-V油墨： 1 0 0 份PAD固化剂： 30-40份JP慢干稀释剂： 适量按上述配比配置后充分调匀后印刷（注意：已调配好的油墨使用寿命大约为 8 小时）

4、橡胶漆材质的印刷工艺：

5、性能测试：附着力达到市面上领先水平，适用于喷弹性漆，手感漆，橡胶漆，表面印刷，TPR，TPE，TPU，EVA，弹性材料，橡胶，皮革，软性材料，PVC软胶，附着非常好，耐磨，耐酒精，耐化学品，自干性能非常好，自干快干，烤最快一分钟，最佳附着力放24H测试准确。

6、由于印刷材料性能的复杂性，因此在批量使用前，用户应少量试用，经充分试验确认符合要求后，才能批量使用。

7、STU-V油墨应贮存于阴凉干燥处，用后盖紧密封，注意避免接触明火及高温。

8、STU-V油墨保质期为2年。

9、在印刷过程中，操作人员应配戴防护用具，如油墨不慎沾于皮肤或眼睛，应立即用大量清水冲洗干净。

10.油墨STU-V系列为订单生产品,无现货库存.交货期为2天左右。

11.使用前,敬请先做测试印刷确认油墨性能并测试最佳比例。

12.使用之际,请参照各油墨系列的制品安全数据表(MSDS)。