

安星AK-W3889中远记录激光夜视摄像机

产品名称	安星AK-W3889中远记录激光夜视摄像机
公司名称	广东省深圳市安星数字系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Aithink/安星 型号:AK-W3889 产地:深圳市
公司地址	龙华新区龙华路万隆大厦十楼
联系电话	13554827470

产品详情

中远距离系列激光夜视仪

夜视1000

米

产品介绍

本系列激光夜视一体化云台摄像机采用世界先进的光机电一体化技术，可在漆黑的夜间全屏幕清晰监视0 - 1000米范围内的人物活动、车辆、船只等目标，昼视可达1500米

产品特点：

夜晚无光监视范围可达0-1000米，全屏幕清晰监视

军工A级大功率激光器，预期寿命长达2万小时以上

光斑存储功能，用户可自行设定并存储光斑大小

先进的BRP激光匀化技术，夜视画面均匀清晰

同步变焦功能，激光角度自动适应摄像视场角

开机时光斑自动最大角度并对激光功率进行严格限制，安全有保障

制，安全有保障

高效精密恒流供电设计，保证设备长期稳定工作

图像高速聚焦算法设计，解决夜间聚焦问题

强光抑制功能，可抑制车灯等强光干扰

激光镜头及护罩玻璃AR增透镀膜透过率达98%

水平360°连续旋转，垂直90°~-90°，无监视盲区

128个精确预置位，4组巡航组，花样、左右扫描

云台位置信息（经纬度）显示功能

云台转速根据摄像机焦距比例变化自动调节

二维光轴调节机构，方便用户校正光轴偏差

集成雨刮器，可远程清洁镜头

手动远程除雾功能

定时功能，可设置云台功能定时执行

小型集成化设计，铝合金外壳设计，IP66防护等级，

具有更好的散热、防水、防尘、防盐雾结构设计

技术参数：

型号	AK-W3482	AK-W3984	AK-W3885	AK-W3889	AK-HD5302	AK-HD5502
夜间监视距离	夜间300米	夜间600米	夜间500米	夜间1000米	夜间300米	夜间500米
白天监视距离	白天500米	白天800米	白天800米	白天1500米	白天800米	白天1000米
摄像机指标	1/4" SONY隔行扫描 CCD			1/3"SONY隔行扫描 CCD		1/2.8" Exmor CMOS
图像传感器	1/4" SONY隔行扫描 CCD			1/3"SONY隔行扫描 CCD		1/2.8" Exmor CMOS
镜头焦距	4.1-73.8mm	3.5~91mm	4.0-88mm	4.5-171mm	4.7-94mm	4.3-129mm
光学倍数	18倍	26倍	22倍	38倍	20倍	30倍

水平分辨率	彩色480线 黑白600线	彩色650线 黑白700线	1920 × 1080
激光器指标			
激光器输出净功率	3W	6W	6W 9W
激光波长	808nm (940nm/980nm可选)		
激光镜头	HPLM激光镜组件，保证光轴不跑偏		
照明角度	2° ~ 48°，电动连续调节，同步变焦和手动变焦双重功能		
操作指标			
控制速度	水平：0.1°/S ~ 60°/S 垂直：0.1°/S ~ 60°/S 预置：100°/S		
转动角度	水平360°连续旋转 垂直180°，完全无盲区		
预置位	128个预置位 (预置位精确度0.025),断电后不丢失，不偏离		
定时功能	定时彩转黑、报警、花样扫描		
巡视组	4条巡视轨迹、每条16个巡视点		
接口指标			
通信输出	支持AITHINK、PELCO-D/P,波特率：1200/2400/4800/9600 地址范围：1 ~ 255		
供电接口	AC24V,整机最大功耗70W，不开加热器功耗50W		
环境指标			
外部环境	-40° ~ 70°，湿度 95%RH (无冷凝)，可在3500米高原气候下使用		
防护等级	IP66		
重量	8KG		

联系人：王斌 电话：0755-3669 1609 手机：13554827470 QQ：2355804315 网址：www.aithink.cn