

北京航天科宇沥青软化点试验仪（电脑四路液晶）

产品名称	北京航天科宇沥青软化点试验仪（电脑四路液晶）
公司名称	北京航天科宇测试仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:航天科宇 型号:SYD-2806J 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区
联系电话	010-65469689 15011149879

产品详情

本仪器是我公司推出的新一代电脑软化点试验器，采用新设计的结构外观和微电脑电路，带背光的点阵式LCD显示，两路/四路检测通道任意切换，具有体积小，故障率低，智能化程度高，使用简单快捷等特点。本仪器时间温度分别显示，升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制（水加热介质，控温精度达到 5.0 ± 0.2 /分）、程控叶片式搅拌器搅拌、升温线性好、高精度红外检测技术扫描钢球下沉距离（25.4mm）自动记录试验结果，仅需按下“启动试验”键，试验即可自动完成，带打印输出，结果准确可靠，可供公路、城建、石化、及科研院所（校）从事沥青性能检测与研究之用。

沥青软化点试验仪（电脑四路液晶）技术指标：1、测温精度：0.2 2、测温范围：-5~180
3、升温速度：三分钟后 5.0 ± 0.3 /分（水介质） 5.0 ± 0.5 /分（甘油介质）4、时间精度：1秒
5、计时范围：0 - 99分99秒6、下沉距离：25.4mm7、执行标准：GB/T4505、ASTMD36、T0606-2011。
沥青软化点试验仪（电脑四路液晶）仪器整机指标：1、电源：AC 220 50HZ

2、功耗：12W(不开加热)3、加热功率：900W4、防护等级：IPV4，防溅。5、外形尺寸：260*370*430mm

电脑沥青软化点功能一览表：

型号	2806D	2806E	2806F	2806G	2806H	2806J
功能						
显示方式	数码管	数码管	字符液晶	字符液晶	字符液晶	图形点阵液晶
检测方式	手动	可见光自动检测	可见光自动检测	可见光自动检测	可见光自动检测	红外光自动检测
搅拌方式	磁力	磁力	磁力	叶轮	叶轮	叶轮
传感器	数字传感器	数字传感器	PT100	PT100	PT100	PT100
数据存储	无	无	无	无	无	有
测温范围	5-90	5-90	5-90	5-180	5-180	5-180

高温试验	不支持	不支持	不支持	支持	支持	支持
试验通道	2	2	2	2	2	4
打印	无	无	可选	可选	标配	标配
联网	无	无	可选	可选	无	可选

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家

测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.zghtky.com>

联系电话：010-65469686欢迎访问。